Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Led-majakka magneettijalustalla, Sparex

Koodi: 114414 - EAN:



71,90 €

57,29 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kolme toimintoa: Single, Double ja Pyörivä flash
- IP65-luokka sääolosuhteille
- Magneettikiinnitys: ei poraamista, ei säätöä

Kompakti LED-majakka, joka tarjoaa kolme eri varoitustoimintoa: pyörivän valon, yksittäisvälähdyksen tai tuplavälähdyksen. Kiinnitys hoituu helposti magneetilla eikä vaadi poraamista. Toimii sekä 12 V että 24 V järjestelmissä, ja IP65-suojaus takaa toimivuuden säässä kuin säässä.

Tämä Sparexin LED-varoitusvalo on huoleton ja helppo ratkaisu, kun haluat näkyä tiellä, työmaalla tai missä ikinä liikkuukin. Laite tarjoaa kolme eri toimintoa: voit valita pyörivän valon, yksittäisen välähdyksen tai kaksoisvälähdyksen.

Valo toimii sekä 12 että 24 voltin järjestelmissä, eli se käy henkilöautoon, pakettiautoon, traktoriin, kuorma-autoon tai vaikkapa työkoneeseen. Vahva magneetti pitää valon tiukasti paikallaan, eikä asennukseen tarvita yhtään ruuvia: tämä on kirjaimellisesti “pläts vaan ja valmiina käyttöön”.

Koko on kompakti, joten tämä valo ei ole tiellä mutta näkyy kyllä kauas. IP65-luokitus tarkoittaa, että valo kestää sateet, pölyt ja työmaan kurat. ECE R65 ja R10 -hyväksynnät takaavat, että valo on myös virallisesti hyväksytty liikennekäyttöön.

Kestävä rakenne ja energiatehokas LED-tekniikka pitävät huolen, että valo ei jätä pulaan pimeässäkään. Tämä on loistovalinta niin ammattikäyttöön kuin harrastajallekin, joka haluaa fiksun ja toimivan varoitusvalon ilman säätöä.

Ominaisuudet
- Toiminnot: pyörivä valo, yksittäisvälähdys, kaksoisvälähdys
- Jännite: 12–24 V

- Kiinnitys: vahva magneetti
- Korkeus: 130 mm
- Halkaisija: 128 mm
- Profiili: ultra-kompakti
- Paino: 0,92 kg
- IP-luokitus: IP65 (pöly- ja roisketiivis)
- E-hyväksynnät: ECE R65, ECE R10
- EMC-luokka: Class 3 (häiriösuojattu)
- Johdon pituus: n. 3,8 metriä
- Käyttölämpötila: -30 °C … +50 °C