Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Mini räikkäväännin 1/4”, 75 mm, KS Tools

Koodi: 912.1485 - EAN: 4042146964729



24,90 €

19,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Superkompakti 75 mm pituinen mini-räikkä
- Suunnanvaihto kääntämällä koko räikkä ympäri
- Kestävä kromivanadiiniteräs, peilikiillotettu viimeistely

Tämä mini-räikkä on niin pieni, että se kulkee helposti taskussa, työkalupakissa tai vaikka lompakossa. Nerokas rakenne mahdollistaa suunnanvaihdon yksinkertaisesti kääntämällä räikkä ympäri, mikä tekee siitä huomattavasti perinteistä kestävämmän. Pienestä koostaan huolimatta se on täysiverinen työkalujen kuningas silloin, kun tila on kortilla.

Mini-räikkä on todellinen pelastaja ahtaisiin paikkoihin, joissa normaalikokoisella räikällä ei tee mitään. 75 mm kokonaispituus tarkoittaa, että tämä työkalu mahtuu helposti kämmeneen ja sitä voi pitää aina mukana. Auton, mopon tai pyörän ruuvauksessa tulee usein vastaan tilanteita, joissa kahden eri kokoisen hylsyn käyttö helpottaa työtä. Mini-räikkä on täydellinen ”kakkosräikkä”, jolla pidät toisen hylsyn aina valmiina. Näin säästyy sekä aikaa että kärsivällisyyttä joka tarkoittaa vähemmän pysähdyksiä ja vähemmän turhautumista, enemmän tehokasta tekemistä.

Räikän erikoisuus on sen yksinkertainen mutta kestävä suunnanvaihto: räikkää ei tarvitse erikseen napsauttaa, vaan pyörityssuunta vaihtuu kääntämällä räikkä ympäri. Näin se pyörii aina samaan suuntaan ja rakenteesta tulee mekaanisesti luotettavampi.

Valmistettu huippulaadukkaasta kromivanadiiniteräksestä peilikiillotetulla pinnalla, joten se kestää käyttöä ja näyttää hyvältä. Pienen kokonsa ansiosta tämä on se työkalu, joka jokaisella työukolla kannattaa pitää aina mukana olitpa sitten korjaamassa autoa, moottoripyörää tai ihan mitä tahansa.

Ominaisuudet:
- Pituus: 75 mm
- Koko: 1/4"

- Pään halkaisija: 20 mm
- Paino: 55 g
- Materiaali: kromivanadiiniteräs, peilikiillotettu pinta
- Normit: DIN 3120, ISO 1174
- Suunnanvaihto kääntämällä räikkä ympäri