Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton laturi 5 m | 1-vaihe | 3,5 kW | Type 2, PNI

Koodi: PNI-KW3 - EAN: 5949066541704



159 €

126,69 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Toimii tavallisesta pistorasiasta
- 3.6 kW latausteho
- Pitkä 5 m kaapeli

PNI KW3 on kannettava sähköauton laturi, joka toimii tavallisesta pistorasiasta. Kompakti koko, säädettävä latausvirta ja ajastin tekevät siitä erinomaisen valinnan sekä kotikäyttöön että matkalle. Mukana toimitetaan kätevä kuljetuslaukku.

PNI KW3 tarjoaa joustavan latausratkaisun kaikille Type 2 -liittimellä varustetuille sähköautoille. Sen maksimiteho on 3,5 kW, ja se kytketään tavalliseen yksivaiheiseen 230 V Schuko-pistorasiaan. Latausvirta on säädettävissä 8, 10, 13 tai 16 ampeeriin, jolloin käyttäjä voi mukauttaa latauksen verkon kapasiteettiin tai haluamaansa latausnopeuteen.

Digitaalinen näyttö ja monitoiminen kosketuspainike tekevät käytöstä helppoa. Näytöltä voi seurata latauksen tilaa, virtaa ja jännitettä, ja LED-merkkivalot antavat nopean visuaalisen palautteen. Lisäksi ajastintoiminto mahdollistaa latauksen käynnistämisen haluttuun aikaan, esimerkiksi edullisemman yösähkön aikana.

Laturi on suunniteltu kestämään haastaviakin olosuhteita: käyttölämpötila on -20…+70 °C, suojausluokka IP55 takaa pöly- ja roiskevesisuojan ja paloluokitus UL94V-0 parantaa turvallisuutta. 5 metrin kaapeli lisää käyttömukavuutta, ja mukana toimitettava kuljetuslaukku helpottaa säilytystä ja kuljettamista.

PNI KW3 on täydellinen valinta käyttäjälle, joka haluaa turvallisen, kannettavan ja monipuolisen latausratkaisun kotiin, mökille tai matkalle.

Ominaisuudet:

- Latausaseman tyyppi: Kannettava, Mode 2
- Syöttöjännite: 230 V AC, yksivaihe
- Lähtöjännite: 85–415 V
- Taajuus: 50/60 Hz
- Virta: 16 A (oletus) – valittavissa 8A / 10A / 13A / 16A
- Näyttö: Digitaalinen näyttö
- Käyttö: Monitoiminen kosketuspainike
- Käyttölämpötila: -20…+70 °C
- Suojausluokka: IP55
- Paloluokitus: UL94V-0
- Asennuskorkeus: alle 2000 m
- Ajastintoiminto: kyllä
- Kaapeli: 5 m Type 2
- Liitäntä: Schuko 16A, yksivaihe
- Pakkaus sisältää: kannettava laturi, 5 m Type 2 -kaapeli, kuljetuslaukku