Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton laturi 5 m | 1-vaihe | 3,7 kW | Type 1, Motorwerk

Koodi: 103820245 - EAN: 6438014334851



175 €

139,44 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kytkentä suoraan tavalliseen pistorasiaan
- 3,7 kW latausteho
- Pitkä 5 m kaapeli

Kompakti ja kevyt latausasema kulkee mukana auton tavaratilassa, mökille tai työmatkalle. Riittää, että käytössä on tavallinen 16 A pistorasia, johon asema kytketään, kiinteää asennusta ei tarvita. Latausteho on jopa 3,7 kW, ja säädettävä latausvirta takaa joustavan käytön eri tilanteissa.

Tämä 3,7 kW kannettava latausasema on suunniteltu helpottamaan sähköauton lataamista siellä, missä kiinteää kotilaturia ei ole saatavilla. Laite toimii tavallisessa 16 A / 230 V pistorasiassa ja tuottaa lataustehoa 1,8–3,7 kW välillä. Latausvirta on säädettävissä (8 A, 10 A, 13 A, 16 A), joten sen voi mukauttaa käytettävän pistorasian ja sulakkeen kapasiteettiin.

Viiden metrin kaapeli antaa riittävästi liikkumavaraa, ja lisäksi latausyksikön ja pistokkeen välissä on 90 cm kaapelia, mikä helpottaa asettelua. Informatiivinen näyttö näyttää latauksen tilan ja ajastustoimintojen avulla latauksen voi viivästää jopa 10 tuntia: kätevää esimerkiksi edullisen yösähkön hyödyntämiseksi.

Turvallisuuteen on panostettu: latausasemassa on Type A AC + 6 mA DC vikavirtasuoja sekä suojaus vuotoa, ylijännitettä, alijännitettä, ylikuumenemista ja ukkosta vastaan. IP65-suojattu latausyksikkö ja IP54-suojatut pistokkeet kestävät hyvin ulkokäyttöä.

Painoa laitteella on vain 2,1 kg, joten se kulkee mukana helposti ja tarjoaa huolettoman latausratkaisun missä ikinä liikutkin.

Ominaisuudet:
- Latausvirta: säädettävissä 8 A / 10 A / 13 A / 16 A

- Latausteho: 1,8–3,7 kW
- Latauspistoke: Type 1
- Seinäpistoke: Schuko (16 A / 230 V)
- Kaapelin pituus: 5 m
- Latausyksikön ja seinäpistokkeen välinen kaapeli: 90 cm
- Näyttö: informatiivinen LCD
- Ajastustoiminnot: latauksen viivästys 1–10 h
- Turvaominaisuudet: Type A AC + 6 mA DC vikavirtasuoja, vuoto-, ylijännite-, alijännite-, ylikuumenemis- ja ukkossuojaus
- Latausyksikön suojausluokka: IP65
- Latauspistokkeen suojausluokka: IP54
- Käyttölämpötila: -30 – +50 °C
- CE-hyväksytty
- Paino: 2,1 kg