Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Akkutesteri tulostimella PBT 720, 6-12 V, GYS

Koodi: GYS083240 - EAN: 3154020083240




**327 €**

**260,56 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Välitön testitulos alle sekunnissa
- Sisäänrakennettu tulostin tuo paperitodisteen asiakkaalle
- Testaa akut, käynnistimet ja laturit 6–24 V jännitteillä

GYS PBT 720 on huoltamon luottotyökalu, joka tekee akkujen ja latausjärjestelmien testauksesta nopeaa ja varmaa. Testerillä saa tuloksen alle sekunnissa ja sen voi tulostaa heti asiakkaalle – ei enää arvailua akun kunnosta.

---

Kun halutaan selvittää akun, käynnistimen ja laturin todellinen kunto, GYS PBT 720 tekee sen tehokkaasti ja varmasti. Laitteessa on 3,2 tuuman värillinen LCD-näyttö, josta tulos näkyy heti alle sekunnissa. Sisäänrakennettu tulostin mahdollistaa testitulosten dokumentoinnin ja liittämisen suoraan huoltoraportteihin eli asiakkaalle jää mustaa valkoisella akun tilasta.

PBT 720 ei tyydy pintapuolisiin mittauksiin: se hyödyntää dynaamista vastusmittausta, joka minimoi akun purkautumisen ja varmistaa tulosten luotettavuuden. Mittaus ei vääristy vaikka akussa olisi pintavaraus, päälle unohtunut valo tai hapettunut liitin. Lisäksi automaattinen ulkolämpötilan kompensointi poistaa ympäristön vaikutukset.

Yhteensopivuus on laaja: testerillä voi mitata kaikki yleiset lyijyakut (VRLA, GEL, AGM, standardineste ja start/stop EFB/AGM) kokoluokassa 7–240 Ah. Myös testikohteet kattavat kaiken olennaisen: 6 ja 12 V akkujen jännite ja lataustila, 6 ja 12 V käynnistimien starttijännite sekä 6, 12 ja 24 V laturien kuormitus- ja aaltoilutestit. Turvallisuutta unohtamatta: laitteessa on käänteisnapaisuuden suojaus, se muistaa viimeisimmän testin ja sen käyttö onnistuu sujuvasti 13 eri kielellä (Suomenkieli ei kuulu näihin). Mukana toimitetaan salkku, 2,6 metrin irrotettavat kaapelit, USB-kaapeli sekä kaksi tulostinpaperirullaa.

Tämä on testerien työjuhta, joka säästää aikaa, tuo varmuutta ja tekee asiakkaaseen vaikutuksen.

Ominaisuudet:
- Testattavat akut: 6 V ja 12 V, 7–240 Ah
- Yhteensopivat akkuteknologiat:
-- Suljetut VRLA-akut
-- GEL-akut
-- AGM Flat Plate -akut
-- AGM Spiral -akut
-- Standardinesteakut
-- Start/Stop-akut (EFB/AGM)
- Testattavat käynnistimet: 6 V ja 12 V
- Testattavat laturit: 6 V, 12 V ja 24 V
- Mittausstandardit: EN, DIN, SAE, JIS, IEC, CA/MCA
- Mittausalue: 10–2000 A (riippuen standardista)
- Näyttö: 3,2” värillinen LCD
- Tulos: alle 1 sekunnissa
- Tulostin: sisäänrakennettu, mukana 2 rullaa paperia
- Muisti: viimeisin testitulos tallessa
- Lämpötilakompensointi: automaattinen ulkolämpötilan kompensointi
- Vastusmittaus: dynaaminen, estää purkautumisen ja virhetulokset
- Turvallisuus: käänteisnapaisuuden suojaus
- Käyttöliittymä: 13 kieltä
- Mitat: 10,5 × 5 × 26 cm
- Paino: 2 kg
- Kaapelit: 2,6 m, irrotettavat
- Yhteydet: USB, ohjelmistopäivitykset ja tulosten lataus PC:lle
- Toimitussisältö: testerilaite, salkku, 2,6 m irrotettavat kaapelit, 2x paperirulla, USB-kaapeli