Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pähkinäpuhalluslaite 13 l, AutoXscan

Koodi: AXSX558PRO - EAN: 6976074580356



890 €

709,16 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Puhdistaa moottorin imusarjan ilman purkutöitä
- Poistaa tehokkaasti karstakerrostumat luonnonmukaisella menetelmällä
- Mukana 2 x 1 kg pussi saksanpähkinäraetta

Pähkinänkuoren puhalluslaite on kätevä työkalu moottorin imusarjan ja palotilan karstan poistoon ilman raskaita purkutöitä! Luonnollinen pähkinänkuoren puhalluslaite puhdistaa pinnat tehokkaasti, mutta hellävaraisesti eikä vahingoita herkkiä osia. Soveltuu useille moottorityypeille ja tuo moottorille uutta puhtia.

Moottorin sisälle kertyy ajan mittaan hiilikertymiä, aivan kuten paistinpannuun tarttuu kerros karstaa. Ne syntyvät polttoaineen epätäydellisestä palamisesta ja voivat aiheuttaa nykimistä, tehon heikkenemistä, epätasaista käyntiä ja kohonnutta kulutusta. Pähkinänkuoren puhalluslaite on suunniteltu juuri tähän ongelmaan: se puhdistaa moottorin ilman, että koko imusarjaa tarvitsee purkaa irti.

Laite käyttää ympäristöystävällistä pähkinänkuorirouhetta, jota puhalletaan paineilman avulla moottorin ilmanottojärjestelmään. Pähkinäjauhe toimii hellävaraisena, mutta tehokkaana hiomamateriaalina, joka irrottaa hiilikertymät venttiileistä ja kanavista vahingoittamatta metallipintoja.

Kun moottori on puhdistettu, laite imee käytetyn jauheen ja irronneen karstan takaisin omaan säiliöönsä, joten mitään ei pääse leviämään ympäristöön tai moottorin muihin osiin.

Ominaisuudet
- Toimii 220 V verkkovirralla
- Teho: 1200 W
- Talteenottotehokkuus yli 95 %
- Näyttö: 3″ LCD

- Säiliöt: 2 × 350 ml
- Tyhjiöpumppu: 120 l/min
- Sylinterikapasiteetti: 15 kg
- Toimituksen sialtö:
-- Pähkinän puhalluslaite
-- Puhalluspistooli
-- Suojalasit
-- Kierrätysletku
-- Kierrätysletkun ja puhalluspistooli liitin
-- Kumisovitesarja (5 kpl)
-- Pähkinäjauhe
-- Käyttöohje
- Kuiva suodatin: 80 kg kapasiteetilla
- Käyttölämpötila: −20 °C … +60 °C