Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Momenttiavain 1/4" (1–6 Nm) oikea- ja vasenkierteille, Tvardy

Koodi: T00255 - EAN: 5901477186349



59,90 €

47,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Säätöalue 1–6 Nm tarkkaan kiristykseen
- Cr-Mo -teräksinen räikkämekanismi kestää käyttöä
- Mikrometrinen asteikko helpottaa tarkan momentin säätöä

Tvardy 1/4” momenttiavain on työkalu, jolla tehdään tarkkaa jälkeä ilman arvailua. Säätöalue 1–6 Nm tekee siitä täydellisen valinnan pienempien pulttien ja herkkien kierteiden kiristämiseen, ja kaksisuuntainen räikkämekanismi toimii sekä oikea- että vasenkierteisissä tapauksissa.

Tämä Tvardy 1/4" momenttiavain on suunniteltu niille, jotka haluavat kiristää oikein eikä liikaa, eikä liian vähän. Säätöalue on 1–6 Nm (8,85–53,1 lbf.in), joten se sopii erinomaisesti elektroniikan, polkupyörien, moottoripyörien ja muiden tarkkuutta vaativien kohteiden huoltoon.

Momenttiavaimen tarkkuus on ±3 %, mikä tekee siitä luotettavan myös ammattilaiskäyttöön. Räikkämekanismi on valmistettu kromi-molybdeeniteräksestä (Cr-Mo SCM440, 49 HRC), ja muut osat vahvasta 40Cr-teräksestä. Tämä yhdistelmä takaa pitkän käyttöiän ja tarkan toiminnan myös toistuvassa käytössä.

Avaimessa on selkeä asteikko ja mikrometrinen hienosäätö, joilla momentin voi asettaa täsmällisesti. Lukitusrengas kahvassa estää asetusten muuttumisen vahingossa työn aikana, ja kaksisuuntainen momenttimittaus mahdollistaa sekä oikea- että vasenkierteisten pulttien kiristämisen.

Kokonaispituus on vain 195 mm, joten avain mahtuu hyvin myös ahtaisiin tiloihin. Moderni jauhemaalattu pinta suojaa korroosiolta ja näyttääkin hyvältä työkalupakissa. Vinkki: Säilytä momenttiavain käytön jälkeen sen alimmassa momenttiasetuksessa – näin sisäinen jousi ei veny, ja avain pysyy tarkkana pitkään.

Ominaisuudet:

- Koko: 1/4"
- Momenttialue: 1–6 Nm / 8,85–53,1 lbf.in
- Momentin mittaussuunta: oikea / vasen
- Tarkkuus: ±3 %
- Materiaali: Cr-Mo SCM440 (räikkämekanismi), 40Cr (rungon teräs)
- Kovuus: 49 HRC
- Lukitus: kahvan pyörintälukitus estää asetusten muuttumisen
- Pituus: 195 mm
- Pintakäsittely: jauhemaalattu
- Kalibroitu tehtaalla (suositus: uudelleenkalibroi 5000 käyttökerran jälkeen)