Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Momenttiavain 1/4" (5-25 Nm), Tvardy

Koodi: T00250 - EAN: 5901477183492



59,90 €

47,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Säätöalue 5–25 Nm tarkkaan ja hallittuun kiristykseen
- Cr-Mo -teräksinen räikkämekanismi kestää käyttöä
- Mikrometrinen asteikko helpottaa tarkan momentin säätöä

Tvardy 1/4” momenttiavain on kompakti ja tarkka työkalu, joka soveltuu täydellisesti kevyempien pulttien kiristämiseen. Säätöalue 5–25 Nm tekee siitä ihanteellisen esimerkiksi pyörä-, moottoripyörä- ja konetöihin.

Tämä Tvardy 1/4" momenttiavain on suunniteltu ammattilaisille, jotka arvostavat tarkkuutta, ja harrastajille, jotka eivät halua jättää työtä arvailun varaan. Momenttialue 5–25 Nm (44.3–221.3 lbf.in) kattaa useimmat pientarkkuutta vaativat sovellukset, ja ±3 % tarkkuus takaa luotettavat tulokset kiristyksestä toiseen.

Avaimessa on selkeä asteikko ja mikrometrinen hienosäätö, joilla momentin voi asettaa tarkasti. Kaksisuuntainen momenttimittaus mahdollistaa sekä oikea- että vasenkierteisten pulttien kiristyksen, ja lukitusrengas kahvassa estää asetusten muuttumisen vahingossa työn aikana.

Räikkämekanismi on valmistettu kromi-molybdeeniteräksestä (Cr-Mo SCM440, 49 HRC), ja rungon muut osat kestävästä 40Cr-teräksestä. Tämä on yhdistelmä, joka takaa mekaanisen lujuuden ja pitkän käyttöiän. Tyylikäs jauhemaalattu pinta viimeistelee kokonaisuuden ja suojaa korroosiolta.

Kokonaispituus on 240 mm, mikä tekee avaimesta tukevan mutta helposti käsiteltävän myös ahtaissa paikoissa.

Vinkki: Pidennä momenttiavaimen käyttöikää säätämällä se aina käytön jälkeen alimpaan momenttiasetukseen – näin jousi ei jää jännittyneeksi ja mittaustarkkuus säilyy.

Ominaisuudet:
- Koko: 1/4"
- Momenttialue: 5–25 Nm / 44.3–221.3 lbf.in
- Momentin mittaussuunta: oikea / vasen
- Tarkkuus: ±3 %
- Materiaali: Cr-Mo SCM440 (räikkämekanismi), 40Cr (rungon teräs)
- Kovuus: 49 HRC
- Lukitus: kahvan pyörintälukitus estää asetusten muuttumisen
- Pituus: 240 mm
- Pintakäsittely: jauhemaalattu
- Kalibroitu tehtaalla (suositus: uudelleenkalibroi 5000 käyttökerran jälkeen)