Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Virtaussäädin CO_2 / Ar, Geko

Koodi: G80075 - EAN: 5901477181221



25,90 €

20,64 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Helppo virtausmittaus rotametrillä
- Soveltuu hiilidioksidille ja Argonille
- 200 bar syöttöpaine

Kestävä ja tarkka virtaussäädin Hiilidioksidille-, argon- ja seoskaasuille MIG- ja TIG-hitsaukseen. Rotametri näyttää kaasun virtauksen 0–25 l/min ja työpaine on säädettävissä 0–3 bar välillä.

Geko hiilidioksidille/argon-virtaussäädin varmistaa tasaisen suojakaasun virtauksen hitsauksessa. Soveltuu sekä puhtaalle argonille että seoskaasuille, kuten argon–hiilidioksidi-yhdistelmille. Rotametri näyttää virtausmäärän selkeästi litroina minuutissa, ja painemittari kertoo pullon paineen. Säädettävä 0–3 bar työpaine mahdollistaa tarkan virtausohjauksen kaikissa hitsausolosuhteissa.

Rakenne kestää jopa 200 bar syöttöpaineen, ja W21,8 × 1/14 ulostuloliitäntä Ø6 mm letkulle tekee säätimestä yhteensopivan yleisimpien kaasupullojen ja letkujen kanssa.

Ominaisuudet:
- Kaasut: Hiilidioksidi, argon ja seoskaasut
- Syöttöpaine: max 200 bar
- Työpaine: 0–3 bar
- Virtausmittari (rotametri): 0–25 l/min
- Liitäntä: W21,8 × 1/14 ulostulo, letkuliitin Ø 6 mm Soveltuu yleisesti CO_2-pulloihin. Seoskaasuissa Argon tai Ar/CO_2-pulloissa yleisesti W24,32 × 1/14
- Mittarit: pullopaine ja virtaus