Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kaksoisrotametrillinen virtaussäädin CO_2 / Ar, Geko

Koodi: G80076 - EAN: 5901477181238



39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kaksi erillistä rotametriä
- Soveltuu hiilidioksidille ja argonille
- Säädettävä työpaine 0–3 bar

Kaksoisrotametrillinen virtaussäädin mahdollistaa kaasun virtauksen hallinnan kahteen hitsauspisteeseen yhtä aikaa. Soveltuu Hiilidioksidilla, argon- ja seoskaasuille MIG- ja TIG-hitsauksessa.

Geko hiilidioksidi/argon-virtaussäädin on varustettu kahdella rotametrillä, mikä tekee siitä täydellisen valinnan silloin, kun yhdestä kaasupullosta syötetään kaasu kahdelle hitsauspisteelle tai laitteelle. Molemmat virtausmittarit näyttävät kaasun määrän (0–25 l/min) ja mahdollistavat virtauksen tarkan säädön kumpaankin suuntaan erikseen.

Säädin soveltuu hiilidioksidille, argon- ja argonseoskaasuille. Työpaine säätyy 0–3 bar välillä, ja vankka rakenne kestää jopa 200 bar syöttöpaineen. Selkeät mittarit ja W21,8 × 1/14 liitäntä Ø6 mm letkulle tekevät käytöstä helppoa ja varmaa.

Ominaisuudet:
- Kaasut: hiilidioksidi, argon ja seoskaasut
- Syöttöpaine: max 200 bar
- Työpaine: 0–3 bar
- 2 kpl virtausmittareita (rotametrejä), 0–25 l/min
-Liitäntä: W21,8 × 1/14 ulostulo, letkuliitin Ø 6 mm Soveltuu yleisesti CO_2-pulloihin. Seoskaasuissa Argon tai Ar/CO_2-pulloissa yleisesti W24,32 × 1/14 näissä pulloissa käytettäessä tarvitaan kierreadapteri
- Pullopaineen mittari: kyllä