Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

LED-katuvalo 100 W - 12000 lm, PNI

Koodi: PNI-SL610 - EAN: 5949066540691



59,90 €

47,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Viileän valkoinen 6500 K valo parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta
- IP65-suojaus kestää pölyn, sateen ja pakkasen
- 120° valokeila valaisee tasaisesti laajan alueen

PNI SL610 on tehokas 100 watin LED-pihavalo, joka tuottaa 12 000 lumenin kirkkaan valon. Energiatehokkaat SMD 2835 -LEDit ja IP65-suojaus tekevät siitä luotettavan valaisimen niin kaduille, pysäköintialueille kuin pihoihinkin vuodenajasta riippumatta.

PNI SL610 on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja tasaisesti jakautuvaa valaistusta ulkotiloihin. Lampun SMD 2835 -LED-teknologia yhdistää korkean valotehon ja alhaisen energiankulutuksen, ja 12 000 lumenin valovirta takaa erinomaisen näkyvyyden esimerkiksi kaduilla, puistoissa, piha-alueilla ja parkkipaikoilla.

Valon värilämpötila 6500 K tuottaa viileän valkoisen sävyn, joka lisää turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan yksityiskohdat pimeällä.
Katuvalon 120° valokeila valaisee laajasti ilman häikäisyä, ja alumiinirunko sekä karkaistu lasi tekevät siitä kestävän ja pitkäikäisen ratkaisun ulkokäyttöön.

PNI SL610 toimii 220–240 V AC -verkkovirralla, ja se kuuluu energiatehokkuusluokkaan D. IP65-suojaus takaa täydellisen pölytiiviyden ja vesisuojan, ja laite toimii moitteettomasti lämpötiloissa –26 °C – +80 °C.

Kompakti koko (518 × 175 × 75 mm) ja moderni harmaa väritys sopivat kaupunkiympäristöön, teollisuusalueille ja kotipihoihin. Lamppu voidaan asentaa pylvääseen tai konsoliin, ja se toimitetaan valmiina asennustarvikkeineen.

Ominaisuudet:

- Teho: 100 W
- Valovirta: 12 000 lm
- Valon väri: viileän valkoinen (6500 K)
- LED-tyyppi: SMD 2835
- Jännite: 220–240 V AC
- Energialuokka: D
- Valokeilan kulma: 120°
- Värintoistoindeksi (CRI): Ra ≥ 70
- Materiaali: alumiini ja karkaistu lasi
- Suojausluokka: IP65
- Käyttölämpötila: −26 °C … +80 °C
- Mitat: 518 × 175 × 75 mm
- Väri: harmaa
- Asennus: putkeen. Asennuskartion sisämitta 62-65 mm.
- Kestävä ja energiatehokas rakenne