Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumailma ja juotosasema, Kraft & Dele

Koodi: KD3463 - EAN: 5903957014487



79,90 €

63,67 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Säädettävä lämpötila 100–480 °C
- Soveltuu SOIC-, QFP-, PLCC-, BGA- ja SMD-työhön
- Kompakti malli kotityöpajalle ja ammattilaiselle

Monipuolinen 2-in-1 kuumailma- ja juotosasema, joka sopii muoviosien korjaukseen sekä elektroniikkahuoltoon. Säädettävät lämpötilat, LED-näyttö ja harjaton puhallin tekevät työstä sekä tarkkaa että sujuvaa. Erinomainen valinta korjaamoille, harrastajille ja elektroniikan parissa työskenteleville.

KD3463 yhdistää kuumailma-aseman ja juotosaseman samaan kompaktin kokoonpanoon. Tämä tekee laitteesta erinomaisen työkalun esimerkiksi muoviosien hitsaukseen, SMD-komponenttien juottamiseen ja irrotukseen, piirilevyjen korjaukseen sekä lämpökäsittelyihin.

Kuumailma-asema
Laite käyttää harjatonta puhallinta, joka tuottaa tasaisen ja hiljaisen ilmavirran. Lämpötila on säädettävissä laajalla 100–480 °C alueella, ja ilmavirran maksimimäärä on 120 L/min. Näin kuumailma-asema soveltuu moniin tehtäviin, kuten:

- SMD-komponenttien irrotus ja uudelleenasennus
- Muovipuskureiden ja muiden muoviosien korjaus
- Kutistesukille ja kaapelisuojille
- Maalin ja liiman poistoon
- Lämmitystehtäviin ja pienimuotoiseen muovihitsaukseen

Kuumailmapistoolissa on automaattinen jäähdytyskäynti, joka suojaa lämmitintä ja pidentää sen käyttöikää.

Juotosasema
Juotosaseman lämpötila voidaan säätää välillä 200–480 °C, mikä tekee siitä sopivan sekä tavallisille juotostöille että tarkkuuselektroniikalle. Laite toimii loistavasti esimerkiksi:
- SOIC-, DIP-, QFP-, PLCC-, BGA- ja SMD-komponenttien kanssa
- Piirilevyjen huolto- ja korjaustöissä
- Pienelektroniikan modauksessa ja kehitystyössä
Mukana toimitettava teline ja puhdistussieni takaavat turvallisen ja siistin työskentelyn.

Kompakti ja helppokäyttöinen
LED-näyttö näyttää lämpötilat selkeästi, ja laite reagoi nopeasti säädön muutoksiin. Kevyt ja kompakti rakenne sopii sekä työpöydälle että pienempäänkin korjauspisteeseen.

Ominaisuudet:
- Pääyksikön mitat: 148 × 99 × 140 mm
- Kuumailma-asema: harjaton puhallin, ilmamäärä ≤120 L/min
- Kuumailman lämpötila: 100–480 °C
- Juotosaseman lämpötila: 200–480 °C
- Näyttö: LED
- Käyttökohteet: muovihitsaus, kuumailmatyöt, elektroniikan juottaminen, SMD-komponenttien käsittely
- Sisältö:
-- Juotin
-- Kuumailmapistooli
-- Juottimen teline
-- Puhdistussieni
-- Kuumailmasuuttimia