Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

LED-valonheitin E27 kantaan, 180 W - 18500 lm, Kraft & Dele

Koodi: KD3484 - EAN: 5903957015965



9,99 €

7,96 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 6 säädettävää LED-paneelia + keskuspaneeli
- Asennus suoraan E26/E27-kantaan
- Päivänvalon kaltainen 6500 K sävy

180 W taitettava LED-kattovalo, joka tarjoaa poikkeuksellisen kirkkaan 18 500 lumenin valotehon. Kuusi säädettävää paneelia mahdollistavat valon suuntaamisen tarkasti haluttuihin kohtiin, ja E26/E27-kannan ansiosta valaisin on helppo asentaa ilman työkaluja. Erinomainen valinta autotalliin, varastoon, työpajaan ja muihin suuriin tiloihin.

KD3484 on suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen valoteho ja optimaalinen valon jakautuminen suurissa sisätiloissa. Valaisimessa on kuusi säädettävää LED-paneelia sekä yksi kiinteä keskuspaneeli, joten sen voi avata ja suunnata valaisemaan juuri ne kohdat, joissa valoa tarvitaan eniten.

180 W LED-tehon ansiosta valaisin tuottaa jopa 18 500 lumenia, mikä riittää hyvin niin ammattikäyttöön kuin kotityöpajoihin. Valon värilämpötila on 6500 K – kirkas, päivänvaloa vastaava sävy, joka parantaa näkyvyyttä ja vähentää silmien rasitusta.

Valaisin on valmistettu ABS- ja PC-muoveista, jotka ovat kevyitä mutta erittäin kestäviä. Tehokas rakenteellinen jäähdytys pidentää LED-elementtien käyttöikää merkittävästi.

Asennus on helppoa: ruuvaa lamppu vain tavalliseen E26/E27-kantaan, eikä tarvita erillisiä muuntajia tai sähköasennuksia. Kun valaisin taitetaan kasaan, se vie vain vähän tilaa ja on helppo siirtää työpajalta toiselle.

Soveltuu erinomaisesti:
- autotalliin

- varastoon
- kellariin
- työpajaan
- huoltotiloihin
- isoihin teknisiin tiloihin

Ominaisuudet:
- Teho: 180 W
- Valoteho: 18500 lm
- Värilämpötila: 6500 K (päivänvalon kaltainen)
- LED-paneelit: 6 säädettävää + 1 kiinteä keskuspaneeli
- Materiaalit: ABS + PC
- Kantatyyppi: E26 ja E27
- Käyttöjännite: 100–240 V, 50/60 Hz
- Mitat avattuna: 300 × 290 mm
- Mitat taitettuna: 145 × 115 mm
- Energiankulutus: jopa 85 % vähemmän kuin perinteisillä valonlähteillä
- Valokuvio: suunnattavissa paneelien avulla