Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Metallivannesaha 700 W, Kraft & Dele

Koodi: KD1733 - EAN: 5903175336309



549 €

437,45 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Valurautarunko takaa tarkan ja tärinättömän sahauksen
- Tehokas S1-luokan 700 W moottori jatkuvaan käyttöön
- Kääntyvä pika-ruuvipenkki 0–45° kulmasahaukseen

Raskasrakenteinen metallivannesaha, jossa yhdistyvät valurautainen vakaus, hydraulinen laskunopeudensäätö ja 700 W S1-jatkuvatoiminen moottori. Kolme teränopeutta ja kääntyvä ruuvipenkki mahdollistavat tarkat katkaisut eri materiaaleille 0–45° kulmassa. Täydellinen valinta verstaalle, korjaamolle ja harrastajille, jotka vaativat siistiä ja ammattitasoista jälkeä.

KD1733-metallivannesaha on suunniteltu käyttöön, jossa tarvitaan tarkkaa, tasaista ja turvallista materiaalin katkaisua. Valurautarunko estää tärinää, parantaa terän ohjautuvuutta ja takaa siistin leikkausjäljen myös kovempia materiaaleja sahattaessa.

Hydraulinen laskunopeudensäädin mahdollistaa sen, että sahausvarsi laskeutuu tasaisesti ja hallitusti, mikä suojaa terää ja pidentää sen käyttöikää. Voit säätää sahauksen etenemisen täysin materiaalin mukaan.

Vannesahassa on S1-luokan 700 W moottori, joka on tarkoitettu jatkuvaan kuormitukseen — tämä erottaa KD1733:n monista kevyemmistä vastaavista malleista. Kolme teränopeutta (23 / 34 / 55 m/min) tarjoavat mahdollisuuden leikata niin terästä, alumiinia, ruostumatonta kuin profiileja ja täysmateriaaleja.

Kulmasahaukset onnistuvat helposti, sillä pika-kiinnitteinen ruuvipenkki voidaan kääntää 0–45° kulmaan. Siirtäminen on vaivatonta pyörien ja taittuvan kahvan ansiosta.

Tämä saha sopii erinomaisesti:
- metalliverstaille

- korjaamoille
- konepajoille
- rakennus- ja asennuskäyttöön
- harrastajille, jotka haluavat oikean koneen kulmahiomakoneen sijaan

Ominaisuudet:
- Moottorin teho: 700 W (S1), 975 W (S6)
- Virransyöttö: 230 V ~ 50 Hz
- Moottorin kierrosnopeus: 1450 rpm
- Teränopeudet: 23 / 34 / 55 m/min
- Runkomateriaali: Valurauta
- Hydraulinen laskunopeuden säätö
- Ruuvipenkki: kääntyvä 0–45°, pika-kiinnitys
- Teräohjaus: laakeriohjaimet
- Leikkuukapasiteetti:
-- Pyöreä 90°: 110 mm
-- Pyöreä 45°: 75 mm
-- Suorakaide 90°: 110 × 140 mm
-- Suorakaide 45°: 110 × 75 mm
- Mitat: 970 × 395 × 945 mm
- Paino: 56 kg
- Ääniteho: 76 dB(A)