Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pintaoikaisulaite SW 15 ALU, Deca

Koodi: 292-10-SW15ALU - EAN: 8011399021530



2 050 €

1 633,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu monille metalleille
- Jatkuva tasavirta vaativiin töihin
- Helppo ja nopea pulttien tapitus

Deka SW 15 ALU tapitushitsaa 3–8 mm pultteja nopeasti ja siististi, ja toimii teräksen, alumiinin sekä muiden yleisten korimateriaalien kanssa. Tehokas tasavirtalähde takaa varman lopputuloksen korikorjauksissa.

Deka SW 15 ALU on ammattilaisille tehty naulahitsauskone, joka kiinnittää tapit ja pultit nopeasti ja tarkasti auton koriin, kevyisiin rakenteisiin ja muihin metallipintoihin. Laitetta käytetään yleisesti korikorjauksissa, joissa oikaistaan syvempiä lommoja tai vaurioita. Kun hitsatun tapin kanssa käytetään vetorengasta, voidaan pellistä vetää ulos erittäin voimakkaasti ja hallitusti, mikä nopeuttaa ja helpottaa oikaisutyötä.

Laite toimii monenlaisilla metalleilla: teräs, ruostumaton teräs, sinkitty teräs, alumiini ja kupari. Tämä tekee SW 15 ALU:sta monipuolisen työkalun sekä korikorjaamoon että kevyen metallirakentamisen tarpeisiin. Kapasitanssiin perustuva purkausmenetelmä tuottaa tasaisen ja lämpöä säästävän hitsin, jolloin ohutkin pelti pysyy ehjänä eikä pala puhki.

Laitteessa on selkeä digitaalinen näyttö hitsausenergian säätöön. Kaksi maadoitusjohtoa varmistavat hyvän kosketuksen ja tasaisen hitsin. Mukana on myös erilaisia pidikkeitä ja holkkeja, joilla tapit ja pultit voidaan asentaa oikealla tuella. Kompakti koko ja vain noin 11,6 kg paino tekevät koneesta helpon liikutella työpisteestä toiseen.

Pakkauksen sisältö:
- Ø4 mm nastat
- M4-nastat 5 kpl

- M4×16 alumiininastat 100 kpl
- 2 × 16 mm² maadoituskaapelit, 3,0 m

Tekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 115 V / 230 V automaattitunnistus
- Taajuus: 50–60 Hz
- Virrankulutus: 8 A (115 V) / 4 A (230 V)
- Maksimiteho: 0,4 kW
- Sulake: 10 A (115 V) / 6 A (230 V)
- Hitsausjännite ja -energia: 40 V / 50 J – 200 V / 1500 J
- Kapasiteetti: 66000 µF
- Tappikoko: 3–8 mm
- Tuottavuus: noin 20 pistettä minuutissa Ø 4 mm tapeilla
- Tuottavuus: noin 10 pistettä minuutissa Ø 8 mm tapeilla
- Soveltuvat: metallit teräs, ruostumaton teräs, sinkitty teräs, alumiini, kupari
- Pistoolin kaapeli: 4,0 m 25 mm²
- Maadoituskaapelit: 2 x 3,0 m 16 mm²
- Paino: noin 11,6 kg
- Mitat: 405 x 190 x 400 mm