Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Akkulaturi ja 250 A apukäynnistin, Kraft & Dele

Koodi: KD1915 - EAN: 5903175332097



149 €

118,73 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Lataa 12 V ja 24 V lyijyakut 20–600 Ah kapasiteetilla
- 250 A käynnistysteho herättää isommankin moottorin henkiin
- Pyörillä kulkeva teräsrunko: helppo siirtää, vaikea rikkoa

Laturi ja käynnistyslaite samassa paketissa on juuri sellainen kone, jonka toivoisi olevan käsillä silloin kun akku päättää jäädä sunnuntaiunille. Se lataa 12 V ja 24 V akut 20–600 Ah kapasiteetilla ja antaa jopa 250 A käynnistysvirran, jotta auto, traktori tai muu kulkupeli herää henkiin ilman turhaa kiukuttelua. Selkeä LCD-näyttö ja pyörillä liikkuva tukeva runko tekevät käytöstä helppoa ja turvallista.

Tehokas laturi ja apukäynnistin, joka kuuluu jokaiseen autotalliin, verstaaseen ja korjaamoon. Se on suunniteltu käsittelemään laajan kapasiteetin akkuja aina pienemmistä henkilöauton akuista suuriin 24 V ajoneuvoihin saakka.

250 ampeerin käynnistysvirta antaa tarvittavan lisäpotkun moottorin herättämiseen, ja lataus onnistuu tehokkaasti sekä 12 V että 24 V järjestelmiin. Laite on varustettu selkeällä LCD-näytöllä, josta lataus- ja käyttötila näkyvät yhdellä silmäyksellä.

Turvallisuus on huomioitu mm. väärän napaisuuden suojalla, ylikuormitussuojalla ja lämpösuojalla. Teräskuorinen runko, tukeva jalka ja siirtopyörät tekevät laitteesta vakaan käyttää ja helpon liikutella työpisteeltä toiselle.

KD1915 on erinomainen valinta silloin, kun vaaditaan helposti siirrettävää, voimakasta ja luotettavaa apukäynnistintä, joka selviää kaikista yleisistä lyijyakkujärjestelmistä.

Ominaisuudet:
- Laitetyyppi: Akkulaturi käynnistystoiminnolla
- Syöttöjännite: 230 V / 50–60 Hz

- Latausjännite: 12 V / 24 V
- Tuettu akkukapasiteetti: 20–600 Ah
- Käynnistysvirta: 250 A (12/24 V)
- Latausvirta-alue: 40–55 A
- Näyttö: LCD-näyttö
- Suojaus: ylikuormitussuoja, lämpösuoja, väärän napaisuuden suoja
- Rakenne: teräsrunko, siirtopyörät ja kahva
- Mitat: 39.5 × 33.5 × 65 cm
- Paino: 19.6 kg
- Toimitussisältö: KD1915-laturi, virtajohto, 2 m kaapelit pihdeillä, käyttöohje, CE-dokumentit