Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pörssisähkökytkin DIN-kiskoon 32 A, Powerant

Koodi: 89802 - EAN: 6429830161738



48,50 €

38,65 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Hyödynnä pörssisähkön halvat ajat
- Etäohjaus ja aikataulutus sovelluksella
- Maksimivirta sopii lämmitykseen, varaajiin ja isompiin kuormiin

Powerantin pörssisähkökytkin 32A kytkee sähkön päälle ja pois päälle automaattisesti pörssisähkön tuntihintojen mukaan. Se sopii kodin lämmitykseen, lämminvesivaraajiin ja muihin suuritehoisiin kuormiin, jolloin sähkönkulutuksesta tulee fiksumpaa ja edullisempaa.

Powerantin pörssisähkökytkin 32A on tehokas ratkaisu suurien kuormien ohjaamiseen pörssisähkön hintojen perusteella. Se sopii esimerkiksi lämminvesivaraajille, sähköpattereille ja muille lämmityskohteille, joissa kulutusta voidaan siirtää halvoille tunneille. Laite seuraa automaattisesti sähkön tuntihintaa ja kytkee kuorman päälle silloin, kun hinta on edullinen. Sähkölasku pienenee käytännössä itsestään, koska käyttö ajoittuu aina järkevimpiin hetkiin.

Kytkin asennetaan DIN-kiskoon ja sitä ohjataan ilmaisella Powerant-sovelluksella. Sovelluksessa voi valita halvimman tuntimäärän, asettaa hintarajan tai tehdä perinteisiä aikatauluja. Käyttöönotto tapahtuu nopeasti WiFi-yhteyden kautta ja älypuhelimeen saapuvat myös päivittäiset toimintaraportit.

Huom! Kytkimen asentajalla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys ja valtuutus työskennellä sähköjärjestelmien kanssa.

Ominaisuudet:
- Kauko-ohjaus ilmaisen Powerant-sovelluksen kautta
- Sovellus saatavilla Play Storesta sekä App Storesta
- Maksimivirta: 32A (AC1)
- Jännite: 220-240 V
- Laitetyyppi: Yksivaiheinen

- Nimellistaajuus: 45~65 Hz
- Suojausaste: IP40
- Virrankulutus: AC max. 3VA
- Kiinnitys: DIN-kisko EN/IEC 60715
- WiFi-yhteensopivuus: 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Ylijännitekategoria: III
- Mekaaninen käyttöikä: 1×106
- Sähköinen käyttöikä: 1×104
- Likaantumisaste: 2
- Sertifikaatit: CE, ROHS
- Mitat: 43 x 93 x 80 mm (L x P x K)
- Paino: 130 g