Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Automaattinen hitsausmaski GrimForge, Kraft & Dele

Koodi: KD1894 - EAN: 5901638118752



24,90 €

19,84 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Itse tummuva suodatin reagoi jopa 0,0001 sekunnissa
- Soveltuu MMA-, MIG/MAG- ja TIG-hitsaukseen
- Laaja näkökenttä 94 × 37 mm

Itse tummuva hitsausmaski, joka tarjoaa nopean reagoinnin, kirkkaan näkymän ja erinomaisen suojan kaikissa yleisimmissä hitsaustöissä. Maski toimii aurinkokennolla, joten paristojen vaihdosta ei tarvitse huolehtia. Kevyt rakenne ja laaja näkökenttä tekevät työskentelystä miellyttävää pitkissäkin projekteissa.

Kraft&Dele KD1894 -hitsausmaski on suunniteltu vaativiinkin hitsaustöihin, joissa suojaus ja käyttömukavuus ovat kaiken A ja O. Maski soveltuu niin kotipajan harrastajalle kuin ammattilaiselle, ja se tukee kaikkia suosittuja hitsausmenetelmiä: MMA, MIG/MAG sekä TIG.

Maskin ydin on älykäs, itse tummuva suodatin, joka tunnistaa valokaaren syttymisen välittömästi ja vaihtaa tummennustilan 0,0001 sekunnissa. Tämä suojaa silmiä tehokkaasti räikeältä valokaarelta ja vähentää väsymystä pitkissä työrupeamissa. Kun hitsaus päättyy, suodatin kirkastuu automaattisesti, ja viiveajan voi säätää itselle sopivaksi näin näkyvyys palautuu juuri oikeaan aikaan.

KD1894 tarjoaa pysyvän UV- ja IR-suojauksen, joten käyttäjä on turvassa myös silloin, kun suodatin on kirkkaimmillaan (4 DIN). Laaja 94 × 37 mm näkökenttä parantaa työn tarkkuutta, ja kevytrakenteinen maski (vain 470 g) vähentää niskan rasitusta.

Aurinkokennokäyttöinen virtalähde tekee maskista käytännössä huoltovapaan: ei paristoja, ei vaihtoja, ei katkoksia työn aikana. Kestävä rakenne ja sertifioidut suojausstandardit (DIN, ISO, EN379, EN175) varmistavat turvallisen ja pitkäikäisen käytön. KD1894 on erinomainen valinta hitsaukseen, jossa vaaditaan nopeutta, suojaa ja mukavuutta – ilman turhaa säätämistä.

Ominaisuudet:
- Malli: KD1894
- Hitsausmenetelmät: MMA, MIG/MAG, TIG
- Kirkastila: 4 DIN
- Tummennusalue: 9–13 DIN
- Viiveen säätö: kyllä
- Reaktioaika: ≤ 0,0001 s
- Näkökenttä: 94 × 37 mm
- Suojausstandardit: DIN, ISO, EN379 (silmäsuojaus), EN175 (kasvosuojaus)
- UV/IR-suoja: pysyvä
- Suodatinmoduulin koko: 110 × 90 × 9 mm
- Virransyöttö: aurinkokenno (ei paristonvaihtoa)
- Paino: noin 470 g ± 5 g
- Helvetin hienon näköinen