Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Puikkohitsauskone 330A MMA LIFT TIG, Kraft & Dele

Koodi: KD1782 - EAN: 5903957013152



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MMA ja LIFT TIG -hitsaus samalla koneella
- Kevyt ja helposti siirrettävä
- Ottaa virtansa perinteisestä 230 V pistorasiasta

Kompakti ja tehokas invertterihitsauskone puikko- ja LIFT TIG -hitsaukseen. Soveltuu monenlaisiin metallitöihin kotipajasta korjaamokäyttöön, tarjoten tasaisen valokaaren ja helpon säädettävyyden. Pakkauksessa mukana pitkät 190 cm hitsauskaapelit!

Kraft & Dele KD1782 on kevyt ja tehokas puikkohitsauskone, joka soveltuu MMA-hitsaukseen sekä TIG Lift -menetelmään. Portaaton virransäätö 20–330 A mahdollistaa siistin ja hallitun hitsauksen eri materiaalipaksuuksille ja elektrodeille. Täysiverisen koneen mukana toimitetaan joustavat 190 cm pitkät hitsauskaapelit!

Omien testiemme mukaan laitteen kanssa kannattaa käyttää emäspuikkojen sijaan rutiilipuikkoja, jotka tunnistat merkinnästä E6013. VRD-turvajärjestelmä alentaa jännitteen hitsauskahvassa silloin, kun hitsausta ei tehdä, mikä parantaa turvallisuutta erityisesti kosteissa olosuhteissa. Heti valokaaren syttyessä jännite palautuu automaattisesti.

Kevyt 3,4 kg paino tekee koneesta helposti liikuteltavan. Sisäinen tuuletin huolehtii jäähdytyksestä ja tukee tasaista toimintaa pidemmissäkin hitsaustöissä. Laitteessa on mukana kantohihna, joten se kulkee näppärästi mukaan suoraan kohteeseen. Sen sijaan laitteen mukana toimitettava maski on täysin käyttökelvoton hitsaamisen lisäksi myös naamiaisissa, osta siis kunnon maski erikseen!

HUOM! Tähän ei sovi TIG-poltin tuotekoodilla KD3550, oikea poltin on KD3552

Ominaisuudet:
- Käyttöjännite: 230 V

- Taajuus: 50 Hz / 60 Hz
- Maksimi hitsausvirta: 330 A
- Säätöalue: 20–330 A
- Elektrodikoko: 1,6–4,0 mm
- Hitsausmenetelmät: MMA, TIG Lift
- VRD turvajärjestelmä
- Hyötysuhde 85 %
- Jäähdytys tuulettimella
- Hitsauskaapelien pituus: 1,9 m
- Virtajohdon pituus: 2 m
- Suojausluokka IP21
- Eristysluokka F
- Koko ilman kaapeleita: 215 x 95 x 140 mm
- Paino 3,4 kg