Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Starttiboosteri RB 4000 A, CTEK

Koodi: CT40624 - EAN: 7340103406242



399 €

317,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 4 000 A huippuvirta herättää useimmat 12 V ajoneuvot eloon
- Käynnistää AGM-, EFB-, geeli-, märkä- ja Ca/Ca-akut
- Jopa 45 käynnistystä yhdellä latauksella

RB 4000 on tehokas 12 V apukäynnistin ammattilaisille ja vaativille käyttäjille, jotka eivät halua kokeilla onneaan käynnistyshetkellä. Jopa 4 000 A huippuvirta ja jopa 45 käynnistystä yhdellä latauksella tekevät siitä luotettavan työkalun huoltoautoihin, korjaamoille ja raskaan käytön ajoneuvoihin. Turvallinen käyttää, helppo kuljettaa ja monipuolinen myös varavirtalähteenä.

RB 4000 on apukäynnistin tilanteisiin, joissa ”melkein riittävä” ei enää riitä. Se on suunniteltu käynnistämään 12 V ajoneuvot, joiden akku on täysin tyhjentynyt: nopeasti ja toistettavasti. Jopa 4 000 ampeerin huippuvirta antaa reilusti reserviä myös suuremmille moottoreille ja vaativampiin käynnistyksiin.

Yhdellä latauksella voidaan tehdä jopa 45 käynnistystä, joten RB 4000 sopii erinomaisesti ammattikäyttöön, jossa laite ei ole vain varalla vaan osa päivittäistä kalustoa. Tämä näkyy myös sisäisen akun kapasiteetissa, joka on selvästi suurempi kuin kevyemmissä malleissa.

Turvallisuus on rakennettu sisään. Kipinöimätön tekniikka ja vääränapaisuuden suojaus estävät virheiden seuraukset: jos puristimet kytketään väärin, laite ei anna virtaa eikä riko itseään tai ajoneuvoa. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän stressiä pimeässä, kylmässä tai kiireessä kun auto ei käynnisty ennen kuin kytkentä on oikein, mutta mitään ei hajoa.

RB 4000 toimii myös suuren kapasiteetin USB-varavirtalähteenä, jolla ladataan puhelimet, tabletit ja muut laitteet tarpeen vaatiessa. Sisäänrakennettu LED-taskulamppu kolmella valaistustilalla ei ole pelkkä lisävaruste, vaan oikeasti hyödyllinen apu pimeissä olosuhteissa ja syrjäseuduilla akun pettäessä.

IP65-suojattu rakenne, kompakti koko ja selkeä näyttö tekevät laitteesta helpon säilyttää ajoneuvossa ympäri vuoden. Tämä on apukäynnistin, joka on tehty käyttöön ei vain varmuuden vuoksi mukana kuljetettavaksi.

Ominaisuudet
- Käyttöjännite: 12 V
- Akun huippuvirta: 4 000 A
- Käynnistysvirta: jopa 1 300 A
- Suurin käynnistysvirta: 2 060 A
- Käynnistykset yhdellä latauksella: jopa 45
- Yhteensopivat akkutyypit: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
- Akun minimijännite: 2,5 V
- Sisäinen akku: 6 000 mAh, 14,8 V, 88,8 Wh
- Sisäisen akun kemia: polymeeri-litiumioni
- Sisäisen akkukennon tyyppi: pussikenno
- Latausliitäntä: USB-C PD 30 W
- Nopea latausaika: noin 3,5 h
- USB-lähdöt: USB-A ja USB-C
- LED-taskulamppu: 3 valaistustilaa
- Käyttölämpötila: -20 °C – +55 °C (käynnistys)
- Varastointilämpötila: 0 °C – +55 °C
- Jäähdytys: konvektiojäähdytys
- Suojausluokka: IP65
- Käyttöliittymä: näyttö
- Mitat: 239 x 107 x 40 mm
- Nettopaino (laite ja kaapelit): 1 210 g (+/-10 g)
- Toimitussisältö: apukäynnistin, kaapelit, säilytyspussi, käyttöopas, Usb-C Usb-C johto, Usb-A Usb-C johto