Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kylmävesipesuri 1154 TST QC, Kränzle

Koodi: K602050 - EAN: 4012314306873



829 €

660,56 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Hyvät varusteet ja suutinvalikoima mukana paketissa
- Työskentelypaine 30-140 bar
- Varustettu letkujen D12 pikaliitännöillä

Kränzle 1154 TS T on luotettava ja tehokas kylmävesipainepesuri, joka on suunniteltu pitkäkestoiseen ja vaativaan käyttöön. Tasainen pesutulos, laadukkaat komponentit ja helppokäyttöisyys tekevät siitä varman valinnan niin harrastajalle kuin ammattilaiselle.

Kränzle 1154 TS T kuuluu valmistajan suosituimpiin painepesureihin, eikä syyttä. Tämä malli tarjoaa riittävästi painetta ja veden virtausta esimerkiksi ajoneuvojen, koneiden, pihojen ja rakennusten tehokkaaseen puhdistukseen. Portaattomasti säädettävä työpaine 30–140 bar mahdollistaa hellävaraisen pesun herkemmille pinnoille sekä tehokkaan lian irrotuksen kovemmasta käytöstä.

Easy Start -käynnistysteknologia tekee moottorin käynnistyksestä pehmeän ja miellyttävän, mikä vähentää sähköverkon kuormitusta ja pidentää laitteen käyttöikää. Täyspysäytysjärjestelmä katkaisee moottorin automaattisesti, kun pesupistoolia ei käytetä, säästäen energiaa ja komponentteja.

Laite on varustettu 15 metrin teräskudosvahvistetulla korkeapaineletkulla, joka antaa hyvän työskentelysäteen ilman jatkuvaa siirtelyä. Mukana tulevat laaka- ja tehosuuttimet kattavat yleisimmät pesutarpeet suoraan pakkauksesta.

Huomioitavaa on, että Kränzle 1154 TS T -painepesuria käytetään aina vaaka-asennossa, ja se vaatii vähintään 10 litran vesimäärän minuutissa. Laite ei ole itseimevä, joten se on liitettävä paineelliseen vesijohtoverkkoon.

Pesurin mukana tulee:
- Korkeapainepistooli Starlet 4

- Tehosuutin rosterisella suihkuputkella
- Vario-Jet suutin rosterisella suihkuputkella
- Teräskudoskorkeapaineletku 15 m NW 6

Ominaisuudet:
- Käyttöpaine: 30 - 140 bar
- Vesimäärä: 10 l/min (600 l/h)
- Sallittu ylipaine: 160 bar
- Moottorin nopeus: 2800 Rpm
- Tehonkulutus: 2,95 kW
- Tehon tuotto: 2,2 kW
- Virtajohto: 5 m
- Pistoke: Schuko
- Mitat: 470 x 360 x 875 mm
- Paino: 33 kg