Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton laturi Solid | 1-vaihe | 4,6 kW | Type 2, Defa

Koodi: D712800 - EAN: 7042287128001



459 €

365,74 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Type 2 -kaapeli sopii useimpiin sähköautoihin
- Säädettävä latausteho ECO-toiminnolla
- Pitkä 6 m kaapeli

Defa Solid on kiinteästi asennettava sähköauton latausasema, joka tarjoaa riittävän lataustehon ja vaivattoman käytön kotiin tai pihalle. Laadukas kaapeli, selkeä näyttö ja manuaalinen ECO-toiminto tekevät lataamisesta helppoa ja kustannustehokasta.

Defa Solid on suunniteltu käyttäjälle, joka haluaa yksinkertaisen, luotettavan ja kestävän latausaseman. Kiinteä 6 m Type 2 -latauskaapeli riittää useimmille piha- ja autotalliasennuksille, ja kaapelin voi kiertää siististi laitteen ympärille, kun lataus ei ole käynnissä. Suojatulppa pitää liittimen puhtaana ja estää lumen ja veden pääsyn sisään, eikä johto pääse naarmuttamaan auton kylkeä.

Laite on tehty kestämään kovaa käyttöä ja ääriolosuhteita. Alumiinirunko, IP45-suojaus ja jopa -40 °C käyttölämpötila tarkoittavat, että lataus toimii luotettavasti myös kovilla pakkasilla. Kaapeli pysyy joustavana kylmässä, mikä tekee arjesta huomattavasti mukavampaa kuin jäykillä peruskaapeleilla.

ECO-toiminnon avulla lataustehoa voidaan säätää käsin tarpeen mukaan. Voit valita lataustehon 4,6 kW, 3,6 kW tai 1,8 kW, jolloin lataus voidaan sovittaa kodin sähkönkulutukseen ja sulakekokoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että auto latautuu turvallisesti ilman, että koko talon sähköt ovat jatkuvasti äärirajoilla.

Latausaseman asennuksen saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen! Mukana tuleva seinäkiinnike, integroitu vesivaaka ja pikaliitin nopeuttavat työtä, ja kaapelinsyöttö onnistuu ylä-, ala- tai takakautta. DEFA Solid™ sopii erinomaisesti vanhan 230 V pistorasian tilalle, kun halutaan siirtyä turvalliseen ja nykyaikaiseen sähköauton lataukseen.

HUOM! Alle 5 kW:n laturit on suunniteltu pääosin ladattavien hybridiautojen ajoakkujen lataamiseen esimerkiksi yön aikana. Pienempien laturien teho ei riitä isojen ajoakkujen lataukseen järkevässä latausajassa.

Ominaisuudet:
- Latausteho: 1,4 – 4,6 kW
- Latausvirta: 6 – 20A (Säädettävä)
- Jännite: 230 VAC (1-vaihe, 50-60 Hz)
- Lataustapa: Mode 3
- Latausliitin: Type 2
- Latauskaapeli: Kiinteä, 6 m
- Intuitiivinen käyttöliittymä, jossa kuvakkeet ja LED-palkit näyttävät käyttötilan ja valitun lataustehon
- Päälle/pois -painike
- IP: 45
- IK: 10
- Paloluokka: II
- Ylijänniteluokka: III
- Ylilämpösuojaus: Sisäinen anturi
- Käyttölämpötila: -40…+50 (°C)
- Varastointilämpötila: -50…+85 (°C)
- Latauslaitteen materiaali: Alumiini
- Sertifikaatit: CE, IEC 61851, IEC 62955
- Liitäntä sähköverkkoon:
-- Sähköverkko: TN / IT / TT
-- Sulakkeen koko: 20 A
-- RCD-DD: 6mA DC IEC62955 mukaisesti
-- Maksimi kaapelin poikkipinta-ala: 4 mm^2
-- Johtimien kuorintapituus: 9-11 mm
- Mitat (mm): P: 312 x L: 85 x K: 70
- Paino: 2,5 kg