Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Työmaa-alakeskus teräskehikolla, 32 A / 16 A / 230 V, Kempten

Koodi: 8538 - EAN: 6438152085387



209 €

166,53 € (ALV 0%)

Tulostettu: 26.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Monipuoliset lähdöt useille koneille ja laitteille
- IP44-suojaus ulkokäyttöön ja vaihteleviin olosuhteisiin
- Vikavirtasuojaus yleisille ulostuloille

Tämä teräskehikkoinen työmaakeskus on tehty tilanteisiin, joissa sähköä tarvitaan usealle laitteelle samaan aikaan ja rakenteen on kestettävä oikeaa käyttöä. Monipuoliset 32 A, 16 A ja 230 V schuko-lähdöt tekevät keskuksesta sopivan niin työmaille, huoltotöihin kuin tilapäisiin sähköistyksiin. Selkeä rakenne ja IP44-suojaus tuovat varmuutta käyttöön myös ulkona.

Tukeva teräskehikkoinen sähkökeskus on luotettava valinta, kun sähköä ei haluta arpoa vaan käyttää. Jämäkkä runko suojaa keskusta iskuilta ja kolhuilta, ja kokonaisuus kestää siirtelyä sekä vaihtelevia työmaaolosuhteita.

Keskuksesta löytyy kattava valikoima ulostuloja: tehokkaammat 32 A ja 16 A liitännät raskaammille koneille sekä useampi vedenpitävä 230 V schuko-pistorasia pienemmille laitteille. Tämä tekee keskuksesta toimivan ratkaisun esimerkiksi rakennustyömaille, huolto- ja asennustöihin, tapahtumiin tai muihin tilapäisiin sähkötarpeisiin.

Vikavirtasuojaus on toteutettu yleisille ulostuloille turvallisuutta silmällä pitäen. Yksi 32 A -ulostulo on tarkoituksella ilman ylivirta- ja vikavirtasuojausta, mikä mahdollistaa sen käytön tilanteissa, joissa suojaus hoidetaan erikseen esimerkiksi syöttävän laitteen tai muun järjestelmän kautta. Ratkaisu on yleinen ammattikäytössä ja antaa enemmän joustavuutta kokeneelle käyttäjälle.

IP44-suojausluokka mahdollistaa käytön myös ulkotiloissa, kun sää ei ole täysin ennustettavissa. Keskus täyttää EN 61439-4 -standardin vaatimukset, joten se soveltuu nimenomaan työmaa- ja tilapäissähkökäyttöön. Vikavirtakytkimen säännöllinen testaus pitää huolen siitä, että suojaus toimii kuten pitää.

Ominaisuudet
- Rakenne: tukeva teräskehikko
- Ulostulot:
-- 1 x 32 A (5 x 6 s)
-- 1 x 16 A (3P + N + E)
-- 4 x schuko 230 V (vedenpitävä)
-- 1 x 32 A (3P + N + E, ilman ylivirta- ja vikavirtasuojausta)
- Vikavirtasuojaus: kaikissa muissa lähdöissä paitsi 32 A suojaamattomassa ulostulossa
- Vikavirtakytkin: testattava kerran kuukaudessa (ohjeet kotelossa)
- Nimellisjännite: 400 V
- Taajuus: 50 / 60 Hz
- Suojausluokka: IP44
- Standardi: EN 61439-4