Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Manuaalivaihteiston lisäaine, Liqui Moly

Koodi: LM-1040 - EAN: 4100420010408



13,20 €

10,52 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Vähentää tehokkaasti kitkaa ja kulumista
- Parantaa vaihteiston käyttövarmuutta
- Suojaa metallipinnat äärikuormituksessa

MoS2-pohjainen vaihteistoöljyn lisäaine parantaa manuaalivaihteistojen, tasauspyörästöjen ja mekaanisten ohjausjärjestelmien toimintaa kovassakin käytössä. Vähentää ääniä, tasoittaa käyntiä ja suojaa voimansiirtoa kulumiselta. Sopii erityisesti ajoneuvoihin ja työkoneisiin, joissa halutaan pidentää vaihteiston käyttöikää ja varmistaa luotettava toiminta.

Liqui Molyn MoS2-vaihteistoöljyn lisäaine on tehokas ratkaisu manuaalivaihteistojen ja muiden mekaanisten voimansiirtokomponenttien suojaamiseen. Se sisältää tiivistettyä molybdeenidisulfidia (MoS2), joka muodostaa metallipinnoille erittäin kestävän voitelukalvon. Tämä kalvo pienentää kitkaa, vähentää metallien välistä kosketusta ja suojaa osia kulumiselta myös raskaassa kuormituksessa.

MoS2-lisäaine alentaa vaihteiston lämpötilahuippuja, mikä näkyy käytännössä tasaisempana ja hiljaisempana käyntinä. Vaihteiden kytkeytyminen paranee, voimansiirron toiminta tuntuu pehmeämmältä ja tärinä vähenee. Tuote tuo merkittävää hyötyä etenkin ajoneuvoihin, joissa vaihteisto on jo nähnyt käyttöä tai joita käytetään raskaissa olosuhteissa, kuten maatalouskoneissa, pakettiautoissa, työkoneissa ja harrasteajoneuvoissa.

Lisäaine soveltuu käytettäväksi manuaalisissa vaihteistoissa, tasauspyörästöissä ja päävoimansiirroissa, joissa ei ole integroitua öljykylvyssä toimivaa tasauspyörästön lukkoa. Lisäksi se toimii hyvin mekaanisissa ohjausjärjestelmissä. Erinomaisten hätäkäyttöominaisuuksiensa ansiosta MoS2 suojaa voimansiirtoa myös tilanteissa, joissa voitelu on hetkellisesti puutteellista.

Pieni 20 gramman pakkaus on helppo annostella ja sopii erinomaisesti lisättäväksi öljynvaihdon yhteydessä tai ennaltaehkäisevänä suojana. Lopputuloksena on luotettavammin toimiva vaihteisto,

pienempi kuluminen ja pidempi huoltoväli.

Ominaisuudet
- Sisältö: 20 g, riittää 1 litraan vaihteistoöljyä
- Tyyppi: Vaihteistoöljyn lisäaine
- Vaikuttava aine: molybdeenidisulfidi (MoS2)
- Käyttökohteet: manuaalivaihteistot, tasauspyörästöt, päävoimansiirrot ilman öljykylpyyn integroitua lukkoa
- Soveltuu myös: mekaaniset ohjausjärjestelmät
- Vähentää kitkaa ja kulumista
- Alentaa lämpötilahuippuja
- Hiljentää vaihteiston käyntiääniä
- Parantaa käyttövarmuutta ja kuormituskestävyyttä
- Erinomainen hätäkäyttösuoja