Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Automaattinen hitsausmaski LED-valolla, Geko

Koodi: G01881 - EAN: 5903418301316



34,90 €

27,81 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Automaattinen tummennus reagoi hitsauskaareen salamannopeasti
- Laaja DIN 4 / 9–13 säätöalue eri hitsaustöihi
- Hiontatila ilman maskin riisumista

Tämä automaattinen hitsausmaski on suunniteltu tarkkaan ja turvalliseen työskentelyyn vaihtelevissa olosuhteissa. Nopea vasteaika, laajat säätömahdollisuudet ja irrotettava sekä ladattava LED-valo tuo valoa juuri sinne missä sitä tarvitaan.

Automaattisesti tummuva hitsausmaski suojaa silmät ja parantaa työskentelyn tarkkuutta kaikissa yleisimmissä hitsausmenetelmissä. Maskin suodatin reagoi hitsauskaaren syttymiseen erittäin nopeasti, vain 0,15 millisekunnissa, mikä vähentää silmien rasitusta ja suojaa tehokkaasti häikäisyltä.

Laaja tummennusalue DIN 4 / 9–13 mahdollistaa maskin käytön sekä kevyissä valmistelutöissä että vaativammassa hitsauksessa. Kiinteä UV/IR-suojaus DIN 16 -tasolla toimii kaikissa tilanteissa riippumatta asetuksista tai virransyötöstä, mikä tuo lisäturvaa myös hiontatilassa.

Maskissa on säädettävä herkkyys ja vaalenemisviive, joten se voidaan mukauttaa hitsausvirran, työskentelyolosuhteiden ja käyttäjän mieltymysten mukaan. Kaksi erillistä sensoria varmistavat luotettavan kaaren tunnistuksen myös hankalissa asennoissa.

Maskin mukana tuleva LED-työvalo on erityisen käytännöllinen ominaisuus. Valo on ladattava, helposti irrotettava ja varustettu magneetilla, joten sitä voi käyttää myös erillisenä valaisimena. Jos valoa ei haluta tai mahdu pitämään otsalla, sen voi kiinnittää esimerkiksi metallipintaan työskentelyalueen lähelle.

Ominaisuudet
- Katselualue: 92 × 42 mm

- Tummennusalue: DIN 4 / 9–13
- UV/IR-suojaus: DIN 16
- Vasteaika: 0,15 ms
- Vaalenemisaika: 0,2–1 s
- Herkkyyden säätö
- Anturit: 2 kpl
- Hiontatila
- Virtalähde: aurinkokenno + paristo
- Pariston käyttöikä: noin 5000 h
- Hitsausmenetelmät: MMA / MIG MAG / TIG
- Säädettävä pääpanta kiristysnupilla
- Integroitu LED-valo