Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hydraulinen tukkikärry, 2000 kg, NextGear

Koodi: 103751789 - EAN:



7 900 €

6 294,82 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Oma hydrauliikka ja 6,5 HP nelitahtimoottori
- Hydraulinen nostin ja 180° kääntyvä koura
- Hydrauliset tukijalat leveällä tuennalla

Ammattilaistason hydraulinen tukkikärry on varustettu omalla hydrauliikalla ja tehokkaalla 6,5 hevosvoiman moottorilla. Jopa 2000 kg kantavuus, hydraulinen nostin ja kääntyvä koura tekevät raskaiden tukkien käsittelystä tehokasta ja turvallista mönkijän perässä vedettäessä.

Tämä hydraulinen tukkikärry on suunniteltu vaativaan metsätalouteen ja ammattimaiseen käyttöön, jossa työn sujuvuus, nostokyky ja kestävyys ovat ratkaisevia tekijöitä. Kärry toimii täysin omalla hydrauliikallaan, eikä se vaadi mönkijältä erillisiä hydraulilähtöjä.

Vankka, täysin galvanoitu runko kestää kosteutta, kuraa ja vaihtelevia sääolosuhteita. Suuri maavara ja leveät renkaat tekevät kärrystä vakaasti kulkevan myös epätasaisessa maastossa. Hydrauliset tukijalat tarjoavat erittäin leveän tuennan nostotilanteissa, mikä parantaa turvallisuutta ja hallittavuutta.

Hydraulinen nostin on varustettu jatkopuomilla sekä kouralla, joka kääntyy 180 (90 astetta kumpaankin suuntaan) astetta ja on kallistettavissa. Tämä mahdollistaa tukkien tarkan ja hallitun käsittelyn myös ahtaissa paikoissa. Mukana toimitettava vinssi, kuusi sivupankkoa ja vankka etusermi viimeistelevät kokonaisuuden ammattikäyttöön.

Tukkikärry on tarkoitettu vedettäväksi mönkijän perässä. Se ei ole tieliikennekäyttöön hyväksytty, vaan käyttö on rajattu maastoon ja yksityisalueille. Tuote toimitetaan kasaamattomana teräskehikkoon pakattuna.

HUOM: Moottori- ja hydrauliikkaöljyt eivät sisälly toimitukseen ja ne on hankittava erikseen ennen käyttöönottoa.

Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: tukkien ja puutavaran kuljetus
- Käyttö: maastossa / yksityisalueella
- Vetotapa: mönkijän perässä vedettävä
- Maksimikantavuus: 2000 kg
- Runko: täysin galvanoitu, korroosionkestävä
- Vetopää: 50 mm kuulalle
- Nostin: hydraulinen
- Koura: 180° kääntyvä ja kallistettava
- Jatkopuomi: sisältyy
- Sivupankot: 6 kpl
- Tukijalat: hydrauliset, leveä tuenta
- Etusermi: vankka
- Moottori: Ducar 6,5 HP nelitahti, sähköstartilla
- Bensiinitankin tilavuus: 4 l
- Hydrauliöljyn tilavuus: 12 l, ISO 32
- Moottorin öljytilavuus 0,6 L, 10W-30
- Puomin enimmäispituus: 430 cm
- Maksimi nostokorkeus: 460 cm
- Tukijalkojen maks. etäisyys: 250 cm
- Nostokapasiteetti 2 m etäisyydellä: 500 kg
- Nostokapasiteetti ääriasennossa: 200 kg
- Renkaat: 25 × 11−12
- Pumpun tuotto: 2,7 ml/R
- Öljypumpun työpaine: 16 MPa
- Toimituksen mitat: 230 × 120 × 74 cm
- Toimituksen paino: 815 kg