Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Maaliruisku 500 W HVLP, Powerplus

Koodi: POWX352 - EAN: 5400338120947



54,90 €

43,75 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- HVLP-tekniikka vähentää sumua ja maalin hukkaa
- Kolme ruiskutuskuviota eri maalaustöihin
- Säädettävä maali- ja ilmavirta tarkkaan lopputulokseen

Powerplus 500 W HVLP-maaliruisku on tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu suurempien pintojen maalaamiseen. Laite sopii pohjamaaleille, vesi- ja liuotinpohjaisille maaleille, lakoille, öljyille sekä puunsuoja-aineille. Säädettävä ruiskutus ja useat suuttimet takaavat tasaisen ja siistin lopputuloksen.

Pensselit ja telat voivat jäädä sivuun, kun käytössä on tämä Powerplusin HVLP-maaliruisku. 500 watin sähkömoottori ja korkean ilmamäärän, matalan paineen ruiskutustekniikka takaavat tasaisen maalipinnan ilman runsasta roisketta tai maalihukkaa.

HVLP-tekniikka (high volume, low pressure) ohjaa maalin juuri sinne, minne pitääkin. Lopputulos on siisti ja hallittu, ja työympäristö pysyy puhtaampana. Maaliruisku soveltuu erinomaisesti esimerkiksi aitojen, puutarhavajojen, ovien, seinäpintojen ja huonekalujen käsittelyyn.

Ruiskussa on kolme ruiskutuskuviota: vaaka, pysty ja pyöreä. Maalin ja ilman määrää voidaan säätää, jolloin ruiskutus on helppo sovittaa eri pinnoille ja maalityypeille. Pohjassa oleva maalisäiliö varmistaa tasaisen syötön koko työskentelyn ajan.

Mukana toimitettavat useat suuttimet mahdollistavat eripaksuisten aineiden käytön. Laite soveltuu nesteille, joiden viskositeetti on enintään 100 din/sek. Työn päätyttyä ruisku on helppo puhdistaa nopeasti vaihdettavan suodattimen sekä mukana tulevien puhdistustyökalujen ansiosta.

OminaisuudeT:
- Käyttöjännite: 230 V
- Taajuus: 50 Hz

- Teho: 500 W
- Äänitehotaso: 105 dB(A)
- HVLP-ruiskutusjärjestelmä
- Ilmavirta: 1000 g/min
- Maksimi ruiskutusleveys: 300 mm
- Ruiskutuskuvioita: 3 (vaaka, pysty, pyöreä)
- Säädettävä maalin syöttö
- Säädettävä ilmavirta
- Maksimi viskositeetti: 100 din/s
- Suuttimen halkaisija: 2,2 mm
- Maalisäiliön tilavuus: 1,4 L
- Letkun pituus: 2 m
- Virtajohdon pituus: 2 m
- Maalitason ilmaisin
- Pehmustettu kahva
- Helppo puhdistus
- Pikavaihtoinen ilmansuodatin
- Työkaluton purku
- Toimitussisältö:
-- Maaliruisku
-- Suutin (asennettuna)
-- Suuttimet 1,5 mm / 1,8 mm / 2,2 mm / 2,6 mm
-- Puhdistusharja
-- Suuttimen puhdistusneula
-- Viskositeettikuppi
-- Käyttöohje