Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Ilmastoinnin täyttö- ja huoltosarja, Geko

Koodi: G02670 - EAN: 5901477107399



129 €

102,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu R410A, R22, R134a ja R404A kylmäaineille
- Korkea- ja matalapaine selkeillä asteikoilla
- Glyseriinillä täytetyt mittarit vakaaseen lukemaan

Ilmastoinnin täyttö- ja huoltosarja on suunniteltu ilmastointijärjestelmien tarkastukseen, tyhjennykseen ja täyttöön. Sarja sisältää korkea- ja matalapainemittarit useilla kylmäaineasteikoilla, kolmitiejakotukin, palloventtiilit sekä kolme 60” huoltoletkua. Glyseriinitäytteiset mittarit ja turvaventtiilirakenne takaavat tarkan ja turvallisen käytön.

Ilmastointijärjestelmän huolto vaatii tarkkaa mittausta ja luotettavaa kalustoa. Tämä painekellolaitteisto ilmastoinnin tarkastukseen on suunniteltu kylmälaite- ja LVI-käyttöön, jotka tarvitsevat selkeät lukemat ja varman tiiviyden työssään.

Kaksitiejakotukilla varustetussa laitteistossa on korkea- ja matalapainemittarit, joiden asteikot kattavat yleiset kylmäaineet: R410A, R22, R134a ja R404A. Mittarit voidaan säätää nollaan ennen käyttöä, mikä varmistaa mittaustarkkuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Painealueet kattavat sekä korkeat että matalat paineet, ja alipainealue on selkeästi merkitty tyhjiöinnin seurantaa varten.

Glyseriinillä täytetyt mittarit vaimentavat tärinää ja tekevät lukemasta vakaamman. Vaihdettavat männän venttiilit ja palloventtiilit takaavat tiiviin rakenteen ja pitkän käyttöiän. Turvaventtiilirakenne suojaa mittareita mahdolliselta ylipaineelta.

Mukana toimitetaan kolme 60 tuuman moniväristä huoltoletkua, jotka helpottavat liitäntöjen tunnistamista ja käyttöä työmaalla. Näkölasi mahdollistaa kylmäaineen virtauksen tarkkailun täytön ja huollon aikana.

Kyseessä on kokonaisuus, joka soveltuu ilmastointijärjestelmien paineen mittaukseen, tyhjennykseen

ja kylmäaineen täyttöön – turvallisesti ja ammattimaisesti.

Ominaisuudet:
- Korkeapainealue: 0–800 psi (0–55 bar)
- Matalapainealue: 0–500 psi (-1–35 bar)
- Alipainealue: 0–30 in/Hg (76 cm Hg)
- Kylmäaineet: R410A, R22, R134a, R404A
- Letkujen pituus: 60”
- Letkujen määrä: 3 kpl (moniväriset)
- Mittarit: glyseriinillä täytetyt
- Venttiilit: vaihdettavat, palloventtiilirakenne
- Näkölasi: kyllä
- Toimitussisältö:
-- Kaksitiejakotukki näkölasein
-- 2 × manometri (korkea- ja matalapaine)
-- 3 × 60” huoltoletku