Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

# Jäähdytinneste roosa Evo LL 100%, Wolf

Koodi: WO-1052682 - EAN: 5413048353666




**39,39 €**

**31,39 € (ALV 0%)**

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suunniteltu moderneille moottoreille ja G12 Evo -vaatimuksille
- PSi-OAT-korroosiosuoja suojaa jäähdytysjärjestelmää tehokkaasti
- Laaja valmistajahyväksyntä autoihin, kuorma-autoihin ja työkoneisiin

Jos konepellin alla on moderni moottori, se ei enää pärjää millä tahansa jäähdytysnesteellä. Tämä PSi-OAT-teknologiaan perustuva jäähdytysnestetiiviste on suunniteltu erityisesti uusille ja tehokkaille moottoreille, joissa jäähdytysjärjestelmän suojaus on kriittistä. Tiiviste laimennetaan vedellä ennen käyttöä, joten voit säätää pakkaskestävyyden helposti käyttötarpeen mukaan.

---

Tämä etyleeniglykolipohjainen jäähdytysnestetiiviste on suunniteltu nykyaikaisille korkean suorituskyvyn moottoreille, joissa jäähdytysjärjestelmältä vaaditaan tehokasta suojaa korroosiota, kavitaatiota ja kerrostumia vastaan. Neste hyödyntää modernia PSi-OAT-teknologiaa, joka yhdistää orgaanisten happojen ja silikaattien hyödyt ja tarjoaa pitkäkestoisen suojan jäähdytysjärjestelmälle.

Tuote toimii erityisen hyvin VW TL 774 L (G12 Evo) -vaatimusten mukaisissa järjestelmissä, mutta laaja valmistajahyväksyntä tekee siitä sopivan moniin autoihin, kuorma-autoihin ja työkoneisiin. Se suojaa tehokkaasti jäähdyttimen, vesipumpun, sylinterikannen ja muut jäähdytysjärjestelmän komponentit korroosiolta ja kulumiselta.

Kyseessä on tiiviste, joten se tulee sekoittaa veteen ennen käyttöä. Sitä voidaan käyttää 33–60 % pitoisuudella, mutta yleisesti suositeltu sekoitussuhde on 50 % jäähdytysnestettä ja 50 % vettä. Parhaan suojan ja suorituskyvyn saavuttamiseksi sekoitukseen kannattaa käyttää demineralisoitua tai tislattua vettä. Näin vältetään mineraalijäämät ja varmistetaan jäähdytysjärjestelmän pitkä käyttöikä.

Ominaisuudet
- Väri: roosa
- Tilavuus:5 l, 20 l

- Pakkaustyyppi: kanisteri
- Etyleeniglykolipohjainen jäähdytysnestetiiviste
- Silikaattipitoinen PSi-OAT-teknologia
- Käyttöpitoisuus: 33–60 %
- Suositeltu sekoitussuhde: 1:1 (50 %)
- Suositus: käytä demineralisoitua tai tislattua vettä

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D1384
- ASTM D3306
- ASTM D4340
- ASTM D4985
- ASTM D6210
- AUS STD AS 2108-2004
- BMW LC-18
- BMW LC-87
- BMW LC-97
- BS 6580-2010
- CASE JIC-501
- CASE MAT 3624
- CATERPILLAR GCM34
- CHINESE STD GB 29743
- CUMMINS 85T8-2
- CUMMINS CES 14439
- CUMMINS CES 14603
- CUNA NC 956-16
- DAF MAT 74002
- DTFR 29C100
- DTFR 29C110
- DTFR 29C120
- DEUTZ DQC-CA-14
- DEUTZ DQC-CB-14
- DEUTZ DQC-CC-14
- FORD ESD-M97B49-A
- FORD WSS-M97B44-D
- FORD WSS-M97B57-A1
- FVV STD R 530:2005
- GM B 040 1065
- GM GMW 3420
- IVECO 18-1830
- JAGUAR CMR 8229
- JAGUAR E-VEHICLES
- JLR STJLR.651.5003
- JENBACH TA 1000-0200
- JIS K2234:2018
- KOREAN STD KS M 2142
- LANDROVER E-VEHICLES
- LR STJLR.651.5003
- LIEBHERR LH-00-COL5C
- MAN 175D

- MAN 324 NF
- MAN 324 SNF
- MAN 324 Si-OAT
- MAN 324 Si-OAT EVO
- MB 325.0
- MB 325.3
- MB 325.5
- MB 325.6
- MIL BT-PS-606 A
- MIL DCSEA 615 / C
- MIL E / L-1415b
- MIL FS 6850-0951
- MIL FSD 8704
- MIL TL 6850-0038
- MINI LC-87
- MTU MTL 5048
- NATO S759
- OPEL B 040 240
- OPEL GME L1301
- PL STD PN-C-40007
- ROLLS-ROYCE LC-87
- ROLLS-ROYCE MTL 5048
- SAAB 690 1599
- SAE J1034
- SAE J1941
- SAE J814
- SANS 1251:2005
- SCANIA TB 1451
- S F.LAB EMPA 170'803
- UNE 26-361-88 / 1
- VAUXHALL GME L1301
- VAUXHALL GMW 3420
- VOL TR-31854114-002
- VW TL 774-C (G11)
- VW TL 774-D (G12)
- VW TL 774-F (G12+)
- VW TL 774-G (G12++)
- VW TL 774-J (G13)
- VW TL 774-L (G12EVO)
- ÖNORM V5123