Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Yhdistelmähitsauskone MMA200PTMIG, Timco

Koodi: 103178571 - EAN: 6438014343112



399 €

317,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- MIG-, TIG- ja puikkohitsaus sekä plasmaleikkaus samalla koneella
- IGBT-teknologia tuo tasaisen valokaaren ja hyvän hyötysuhteen
- Plasmaleikkaus jopa noin 12 mm teräkselle

Timco MMA200PTMIG on monipuolinen yhdistelmähitsauskone, joka yhdistää MIG-, TIG- ja puikkohitsauksen sekä plasmaleikkurin samaan laitteeseen. Kompakti ja kevyt rakenne tekee siitä hyvän vaihtoehdon kotipajoihin, autotalleihin ja liikkuviin korjaustöihin. Soveltuu erityisesti harrastajalle, joka haluaa yhden koneen useaan eri työvaiheeseen.

Timco MMA200PTMIG on neljän eri toiminnon yhdistelmähitsauskone, joka kattaa yleisimmät metallitöiden tarpeet: MIG-hitsauksen ydintäytelangalla, TIG-hitsauksen Lift TIG -sytytyksellä, puikkohitsauksen sekä plasmaleikkauksen. Tämä tekee laitteesta käytännöllisen esimerkiksi autotalliin, harrastepajaan, maatilalle tai korjaustöihin, joissa tarvitaan sekä hitsausta että leikkausta.

IGBT-teknologia tuottaa tasaisen ja hallitun valokaaren sekä parantaa laitteen energiatehokkuutta. Portaaton virransäätö auttaa säätämään hitsausvirran tarkasti materiaalin ja paksuuden mukaan. Puikkohitsausta helpottavat Hot Start, Anti Stick ja Arc Force -toiminnot. Hot Start lisää hetkellisesti virtaa sytytyksessä, jolloin puikko ei tartu kiinni. Anti Stick katkaisee virran, jos puikko jää kiinni kappaleeseen, ja Arc Force vakauttaa valokaarta erityisesti vaikeissa asennoissa.

MIG-hitsauksessa langansyöttö mukautuu automaattisesti valittuun hitsausvirtaan, mikä helpottaa asetusten löytämistä etenkin harrastajalle. TIG-hitsaus toimii Lift TIG -sytytyksellä, joka mahdollistaa TIG-työt ilman erillistä korkeajännitesytytystä.

Plasmaleikkaus mahdollistaa metallin nopean ja siistin katkaisun jopa noin 12 mm paksuuteen asti. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi teräslevyjen muotoilu, korityöt tai peltiosien katkaisu. Tätä toimintoa varten koneeseen pitää liittää kompressori.

Ominaisuudet:
- Yksivaiheinen vaihtovirta
- Taajuus: 50/60 Hz
- MIG virta: 40 – 200 A
- Puikkohitsaus virta: 20-200 A
- TIG virta: 15 – 200 A
- Plasma virta: 20-40 A
- Kuormittamaton jännite: 60 V
- Puikon paksuus 1,6-4 mm
- Hitsauslangan paksuus: 0,8 - 1 mm
- TIG elektrodin paksuus: 1,6 – 3,2 mm
- TIG pulssitoiminto: Ei
- Maksimi leikkauspaksuus: ≤12 mm
- Eristysluokka: F
- Kotelointiluokka: IP21
- Toimituksen sisältö:
-- Plasma-, puikko- mig- tig- ja maakaapelin
-- Harja
- Paino: 12,5 kg
- Laitteen mitat: 48 x 24 x 41,5 cm