Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Työkaluvaunu 775BK + 266 työkalua raskaalle kalustolle, Boxo

Koodi: 285-37071B-266 - EAN: 6438437199921



2 490 €

1 984,06 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 266-osainen työkalusarja raskaan kaluston huoltotöihin
- Seitsemän kuulalaakeroitua vetolaatikkoa
- Suuret 125 mm pyörät helpottavat vaunun liikuttelua

Raskaan kaluston huoltoon suunniteltu työkaluvaunu, jossa mukana 266-osainen työkalusarja. Seitsemän kuulalaakeroitua vetolaatikkoa, vahva teräsrunko ja jopa 700 kg kantavuus tekevät siitä luotettavan vaunun korjaamoihin, huoltohalleihin ja vaativaan ammattikäyttöön.

Boxo työkaluvaunu on suunniteltu erityisesti raskaan kaluston huoltoon ja korjaamoihin, joissa työkaluilta vaaditaan kestävyyttä ja järjestystä. Vaunun mukana toimitettava 266-osainen työkalusarja kattaa suuren osan päivittäisistä huoltotöistä. Mukana on muun muassa laajat hylsysarjat 1/4", 1/2" ja 3/4" väännöille, kiintolenkkiavainsarja 6–32 mm, ruuvitalttasarja sekä pihti-, vasara- ja tuurnatyökalut.

Työkalusarjat täyttävät viisi vetolaatikkoa, jolloin työkalut pysyvät järjestyksessä ja nopeasti saatavilla. Vaunussa on yhteensä seitsemän vetolaatikkoa, joten kaksi laatikkoa jää vapaaksi muille työkaluille, mittalaitteille tai erikoistyökaluille. Tämä on käytännöllistä esimerkiksi silloin, kun korjaamolla käytetään myös merkkikohtaisia työkaluja tai omia erikoistyökaluja, jotka halutaan samaan vaunuun.

Laatikot liikkuvat kuulalaakerikiskoilla, joten ne avautuvat kevyesti myös silloin kun niissä on paljon painavia työkaluja. Keskuslukitus ja turvamekanismi, joka sallii vain yhden vetolaatikon avaamisen kerrallaan, vähentävät kaatumisriskiä ja tekevät käytöstä turvallista.

Vaunun runko on valmistettu 1,0 mm paksusta teräslevystä ja päällä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu työtaso. Vaunu kestää hyvin öljyä, rasvaa ja jatkuvaa käyttöä. Työtaso toimii samalla kätevänä työpintana esimerkiksi pulttien, kiinnikkeiden ja pienten osien käsittelyyn.

Kulmissa olevat törmäyssuojat auttavat ehkäisemään kolhuja korjaamoympäristössä. Päädyissä olevat

reikälevyt 9 x 38 mm reikäjaolla mahdollistavat lisäkoukkujen ja työkalupidikkeiden asentamisen, jolloin usein käytetyt työkalut saa helposti käden ulottuville. Liikuttelu on helppoa suurten 125 mm pyörien ansiosta. Kaksi pyöristä on kääntyviä ja varustettu jarruilla, joten vaunu pysyy tukevasti paikallaan työskentelyn aikana.

Hylsysarja 1/4" & 1/2"
- 1/4" hylsyt: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" kärkihylsyt (37 mm): kuusiokolo 4, 5, 6, 8 mm; Torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27
- 1/4" 72-hampainen räikkäväännin
- 1/4" jatkovarret: 50, 100 mm
- 1/4" nivel
- 1/4" bits-adapteri
- 1/2" hylsyt: 10–30 mm, 32 mm
- 1/2" kuusiokolohylsyt (55 mm): H6, H7, H8, H9, H10, H12, H14, H17, H19
- 1/2" kuusiokolohylsyt (150 mm): H6, H7, H8, H9, H10, H12, H14
- 1/2" Torx-hylsyt (100 mm): T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 1/2" 72-hampainen räikkäväännin
- 1/2" teleskooppiräikkäväännin
- 1/2" jatkovarret: 75, 150, 250 mm
- 1/2" nivel
- adapteri 1/2" → 3/8"
- 1/2" T-väännin 300 mm
- 1/2" konehylsyt: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" 12-kulmainen konehylsy: 13 mm
- 1/2" konejatkovarsi: 125 mm
- Ruuvauskärkisarja:
-- Ura: 4, 5.5, 6.5
-- Kuusiokolo: 3, 4, 5, 6 mm
-- XZN: M5, M6, M8
-- Ristipää: PH1, PH2, PH3
-- Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
-- Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Magneettinen pikavaihtopidin 60 mm
- Pitkä kiintolenkkiavain 36 mm (510 mm)

Kiintolenkkiavainsarja 6–32 mm
- Kiintolenkkiavaimet: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Pitkät kiintolenkkiavaimet: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Avolenkkiavaimet: 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 19 x 21, 22 x 24 mm
- Kaarisilmukka-avaimet: 13 x 15, 14 x 17 mm

Ruuvitalttasarja
- Ristipääruuvitaltat lyöntipäällä: PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150, PH4 x 200 mm
- Uraruuvitaltat lyöntipäällä: 5 x 100, 6 x 125, 8 x 150 mm
- Uraruuvitaltta: 4 x 100 mm
- Torx-ruuvitaltat lyöntipäällä: T20 x 75, T25 x 100, T30 x 100, T40 x 125 mm
- Torx-ruuvitaltat: T10 x 75, T15 x 75 mm
- Kuusiokoloavaimet:
-- Pitkät kuusiokoloavaimet 1.5–10 mm (9 osaa)
-- Kuusiokoloavaimet muovikahvalla: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

- Viilat 200 mm: latta, pyöreä, puolipyöreä
- Magneettinen poimintatyökalu joustavalla varrella, pituus 460 mm

Pihti-, vasara- ja tuurnasarja (25 osaa)
- Harjapäävasara 800 g
- Muovipäävasara Ø 35 mm
- Lattataltta 20 x 175 mm
- Tuurnat ja puikot:
-- sokkatuurnat: 4 x 150, 5 x 150, 6 x 150, 8 x 180 mm
-- kartiotuurnat: 4 x 150, 5 x 150 mm
-- pistepuikko 4 x 120 mm
- Mittaus ja testaus:
-- Välysmitta 0,04–1,0 mm
-- Työntömitta 150 mm
-- Jännitetesteri 6–24 V
- Pihdit ja muut työkalut:
-- Yleispihdit 250 mm
-- Lukkopihdit 250 mm
-- Voimasivuleikkurit 180 mm
-- Kärkipihdit 200 mm
-- Linjapihdit 180 mm
-- Lukkorengaspihdit 4 kpl (sisä- ja ulkopuolisille 19–60 mm)
-- Vääntörauta kääntöpäällä 340–470 mm
-- Jarrusatulaharja
-- Katkoteräveitsi

Hylsy- ja konehylsysarja 3/4" (38 osaa)
- 3/4" hylsyt: 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
- 3/4" räikkäväännin 24 hammasta
- 3/4" T-väännin 500 mm
- 3/4" jatkovarret: 200, 400 mm
- 3/4" nivel
- 3/4" nivelväännin 600 mm
- Konehylsyt:
- 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 mm
- Kuusiokolokonehylsy 14 mm (100 mm)
- Konejatkovarsi 330 mm
- E-Torx-lyöntiavaimet: E18, E20, E24
- Lyöntilenkkiavaimet: 24, 26 mm

Lisäksi vaunun mukana toimitetaan:
- Tölkkiteline spraypulloille
- Paperirullateline

Ominaisuudet:
- Työkalujen määrä: 266 osaa
- Vetolaatikoiden määrä: 7
- Laatikon kantavuus: 40 kg
- Vaunun kokonaiskantavuus: 700 kg
- Runko: teräslevy 1,0 mm

- Kansi: ruostumaton teräs
- Pyörien halkaisija: 125 mm
- Pyörien määrä: 4
- Kääntyvät pyörät: 2 kpl
- Pyörien jarrut: kyllä
- Reikälevyiden reikäjako: 9 x 38 mm
- Vetolaatikon koko pieni: 752 x 397 x 72 mm
- Pienten laatikoiden määrä: 5
- Vetolaatikon koko suuri: 752 x 397 x 152 mm
- Suurten laatikoiden määrä: 2
- Leveys: 940 mm
- Syvyys: 510 mm
- Korkeus: 982 mm