Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hallitunkki 3 t (matala) Competition, KS-Tools

Koodi: 512.5015 - EAN: 4069465011699



199 €

158,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Matala 75 mm minimikorkeus
- Maksiminostokorkeus 505 mm
- Vankka teräsrakenne korjaamokäyttöön

Competition hydraulinen hallitunkki on suunniteltu kestävään käyttöön korjaamolla ja autotallissa. Vain 75 mm minimikorkeus mahdollistaa käytön myös matalien autojen kanssa. 3000 kg nostokyky ja jopa 505 mm nostokorkeus tekevät siitä monipuolisen työkalun ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin.

Competition hydraulinen hallitunkki on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä korjaamoissa ja harrastekäytössä. Vankka teräsrakenne, suuri nostokapasiteetti ja matala rakenne tekevät siitä luotettavan työkalun ajoneuvojen nostamiseen.

Tunkin erittäin matala 75 mm minimikorkeus mahdollistaa käytön myös matalien ajoneuvojen kanssa. Tämä on suuri etu esimerkiksi madalletuissa autoissa tai ajoneuvoissa, joiden maavara on pieni.

Samalla tunkki tarjoaa jopa 505 mm maksimikorkeuden, joten auto voidaan nostaa riittävän ylös esimerkiksi rengastöitä, jarruhuoltoa tai alustan tarkastuksia varten.

Tunkkia käytetään perinteisesti pumpun vivulla ja hallittu lasku tapahtuu pumpun vipua kiertämällä. Leveä runko ja suuri pohja takaavat vakaan asennon noston aikana.

Teräspyörät edessä mahdollistavat tunkin helpon siirtämisen auton alle. Pumpun varsi on alaosasta suojattu vaahtomuovilla, joka auttaa suojaamaan auton korinosia, kuten helmoja ja lokasuojia.

Turvallisuutta lisäävät ylikuormitussuoja paineventtiilillä sekä Safety Bypass -tekniikka, joka auttaa estämään hydrauliöljyn vuotoja. Tunkki soveltuu hyvin päivittäiseen käyttöön korjaamolla sekä vaativaan harrastekäyttöön.

Ominaisuudet
- Nostokyky: 3000 kg
- Minim nostokorkeus: 75 mm
- Maksimi nostokorkeus: 505 mm
- Nostomatka: 430 mm
- Pituus: 740 mm
- Leveys: 340 mm
- Korkeus: 165 mm
- Nostolevyn halkaisija: 110 × 9 mm
- Materiaali: teräs
- Hydraulinen järjestelmä
- Ylikuormitussuoja paineventtiilillä
- Safety Bypass -tekniikka
- Teräspyörät
- Paino: 32,8 kg