Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Uppopumppu sarja STP2-500, Staring

Koodi: 401010004 - EAN: 5711537059977



399 €

317,93 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Suunniteltu hiekkaa ja lietettä sisältävälle vedelle
- Suuri 205 l/min pumppauskapasiteetti
- Nostokorkeus jopa 12 metriä

STP2-500 on uppopumppu, joka on suunniteltu pumppaamaan vettä, jossa on mukana hiekkaa, mutaa tai lietettä. Se sopii esimerkiksi rakennustyömaille, kaivantoihin ja vedenpoistoon paikoissa, joissa vesi ei ole täysin puhdasta. Pumppu toimitetaan käyttövalmiina setissä letkun, liittimien ja kuljetuslaatikon kanssa.

STP2-500 on ammattikäyttöön suunniteltu uppopumppu, joka pystyy käsittelemään vettä, jossa on mukana hiekkaa, mutaa tai lietettä. Tämän ansiosta se soveltuu esimerkiksi rakennustyömaiden kuivaukseen, kaivantoihin, ojiin ja tulvineisiin alueisiin, joissa tavallinen puhtaan veden pumppu tukkeutuisi helposti.

Pumpun maksimikapasiteetti on 205 litraa minuutissa, mikä tarkoittaa noin 12 300 litraa tunnissa. Tämä riittää siirtämään vettä nopeasti esimerkiksi kaivannosta tai työmaa-alueelta. Maksiminostokorkeus on 12 m, joten pumppu pystyy siirtämään vettä myös korkeammalle poistopisteelle.

Pumpun runko on valmistettu valuraudasta, joka kestää hyvin kulutusta ja mekaanista rasitusta työmaaolosuhteissa. Juoksupyörä on valmistettu polyuretaanista, joka kestää hyvin hankaavia hiukkasia kuten hiekkaa.

Rakenteessa on 10 mm välys juoksupyörän ja pumpun rungon välillä, mikä auttaa estämään tukkeutumista ja mahdollistaa veden virtaamisen myös silloin, kun mukana on kiintoaineita. Pumpun pohjassa oleva imusiivilä sisältää 10 mm reiät, jotka estävät liian suurien kappaleiden pääsyn pumppuun ja suojaavat juoksupyörää.

Pumppu on varustettu lämpösuojalla, joka katkaisee virran automaattisesti, jos moottori ylikuumenee. Kun pumppu jäähtyy, se voi jatkaa toimintaa normaalisti.

Setti toimitetaan muovilaatikossa, ja mukana tulevat pumppu, 15 m letku liittimineen, Storz-liitin, 10 m köysi sekä 10 m virtajohto iskunkestävällä pistokkeella. Tämä tekee pumpusta helposti kuljetettavan ja nopeasti käyttöönotettavan työmaalla.

Ominaisuudet:
- Tyyppi: uppopumppu
- Käyttötarkoitus: hiekan, mudan ja lietteen sisältävän veden pumppaus
- Jännite: 230 V
- Taajuus: 50 Hz
- Teho: 500 W
- Maksimikapasiteetti: 210 l/min
- Maksimikapasiteetti: noin 12 600 l/h
- Maksiminostokorkeus: 12 m
- Poistoliitäntä: 50 mm
- Suurin hiukkaskoko: 7 mm
- Suurin upotussyvyys: 6 m
- Suurin nesteen lämpötila: 40 °C
- Suojausluokka: IP68
- Eristysluokka: B
- Pumpun kotelo: valurauta (HT200)
- Akseli: ruostumaton teräs SS 304
- Mekaaninen akselitiiviste: hiilikeraaminen, kaksinkertainen
- Juoksupyörä: NBR kumia ruostumattomalla sisäkkeellä
- Pumpun jalka: NBR
- Virtakaapeli: H05RN-F
- Kaapelin vaippamateriaali: H05RN-F
- Mitat: 38 x 19 cm
- Paino: 13,5 kg