Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kierretiiviste 10 ml, Loctite 542

Koodi: LO542-10 - EAN: 5010266542287



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu erinomaisesti hienokierteisiin
- Kestää polttoaineita, öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Irrotettavissa tavallisilla työkaluilla

Loctite 542 on yksikomponenttinen, anaerobisesti kovettuva kierretiiviste, joka on suunniteltu erityisesti metalliputkien ja -liittimien tiivistämiseen. Se soveltuu erityisen hyvin hienokierteisiin, joita käytetään hydraulisissa, pneumaattisissa ja yleisissä liitoksissa. Tuote kovettuu ilman läsnä ollessa ja estää liitosten löystymisen sekä vuotamisen tärinän ja iskujen vaikutuksesta.

Loctite 542 on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja kestävä tiivistysratkaisu metallisten kierreliitosten tiivistämiseen. Sen anaerobinen koostumus kovettuu, kun se jää ilman vaikutuksesta suljettuun tilaan tiiviiden metallipintojen väliin, muodostaen kestävän ja vuotamattoman liitoksen. Tämä kierretiiviste on erityisen hyödyllinen seuraavissa käyttökohteissa:
- Hydrauliset järjestelmät
- Pneumaattiset järjestelmät
- Polttoainejärjestelmät
- Öljyjärjestelmät
- Jäähdytysnestejärjestelmät

Loctite 542 tarjoaa välittömän matalapaineisen tiivistyksen ja kestää hyvin polttoaineita, öljyjä, jäähdytysnesteitä sekä hydraulisia nesteitä. Lisäksi se estää liitosten löystymisen tärinän vaikutuksesta, mikä lisää järjestelmien luotettavuutta ja turvallisuutta.

Ominaisuudet:
- Koostumus: Yksikomponenttinen, anaerobinen nestemäinen tiiviste
- Väri: Ruskea
- Pakkauskoko: 10 ml
- Käyttölämpötila: -55 °C – +150 °C

- Kovettumisaika: Nopea kovettuminen ilman läsnä ollessa
- Soveltuvuus: Metalliset kierreliitokset, erityisesti hienokierteet
- Irrotettavuus: Irrotettavissa tavallisilla työkaluilla
- Hyväksynnät: SVGW-hyväksytty, DVGW-hyväksyntä (EN 751-1): NG-5146AR0855