Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton laturi Gemini flex 2.0 | 3-vaihe | 11 kW | Type 2, go-e

Koodi: CH-05-11-01 - EAN: 9120087411979



740 €

589,64 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Ohjattavissa sovelluksella WiFin ja mobiiliyhteyden kautta
- Type 2 -kaapeli sopii useimpiin sähköautoihin
- Integroitu SIM-kortti

go-e Charger Gemini flex 2.0 11 kW on latausasema käyttäjälle, joka haluaa ohjata latausta etänä myös kohteissa ilman kiinteää verkkoyhteyttä. Se toimii suoraan voimavirtapistorasiasta ja kulkee mukana eri käyttöpaikkoihin. Sopii kotiin, mökille ja tilanteisiin, joissa latauspaikka ei ole pysyvä.

Gemini flex 2.0 erottuu erityisesti integroidulla SIM-kortilla. Laturia voi ohjata ja valvoa mobiiliverkon kautta, joten käyttö ei ole sidottu paikalliseen WiFi-verkkoon. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi mökillä, piharakennuksessa tai muussa kohteessa, jossa verkkoyhteys ei ole aina saatavilla.

Laite toimii sekä kiinteänä latausasemana että siirrettävänä ratkaisuna. Se voidaan asentaa seinätelineeseen kotona, mutta tarvittaessa irrottaa ja ottaa mukaan. Kompakti koko tekee siitä helposti kuljetettavan, ja se mahtuu esimerkiksi auton tavaratilaan ilman erillistä kuljetusratkaisua.

Käyttöönotto onnistuu suoraan CEE 16 A kolmivaihepistorasiasta. Kun sopiva pistorasia on valmiina, latausasema on nopeasti käyttövalmis ilman kiinteää asennusta. Tämä sopii kohteisiin, joissa ei haluta tehdä pysyviä sähköasennuksia tai latauspisteitä käytetään useassa paikassa.

Sovelluksen kautta latausta voidaan säätää ja ajastaa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi latauksen ajoittamisen edullisemmille tunneille tai aurinkosähkön hyödyntämisen. Lisäksi laite tukee API-rajapintoja ja OCPP-protokollaa, mikä mahdollistaa liittämisen laajempiin energianhallintajärjestelmiin.

Turvallisuus perustuu integroituun DC-vikavirtasuojaukseen sekä muihin valvontatoimintoihin, jotka katkaisevat latauksen poikkeustilanteessa. Mobiiliyhteys mahdollistaa myös etädiagnostiikan ja ohjelmistopäivitykset ilman huoltokäyntiä.

Ominaisuudet:
- Latausteho: 11 kW
- Nimellisvirta: 16 A
- Vaiheet: 3-vaihe
- Liitäntä syöttöön: CEE punainen 16 A
- Ajoneuvoliitäntä: Type 2 pistorasia
- Täyttää ISO-15118-20 standardin
- Yhteydet: WiFi 2,4 GHz, 4G LTE Cat-1, 2G EDGE
- Ohjaus: Sovellusohjaus
- Rajapinnat: API, OCPP 1.6, Modbus TCP
- Latausvirran säätö: 6 A - 16 A, 1 A portain
- Käyttöympäristö: Sisä- ja ulkokäyttö
- Kotelointiluokka: IP65
- Iskunkestävyys: IK08
- RFID: 13,56 MHz
- DC-vikavirtasuojaus: Integroitu
- Lisäsuojaus: 6 mA DC, 20 mA AC
- Käyttölämpötila: -25 °C - +40 °C
- Suhteellinen ilmankosteus: Enintään 95 %
- Asennuskorkeus: Enintään 2000 m merenpinnasta
- Sähkönkulutuksen seuranta: Integroitu energiamittaus
- Käyttötapa: Kiinteästi seinätelineessä tai siirrettävänä
- Liitäntäkaapelin pituus: 0,3 m
- Valmistusmaa: Itävalta