Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähköauton laturi Gemini flex | 3-vaihe | 11 kW | Type 2, go-e

Koodi: CH-04-11-01 - EAN: 9120087411337



664 €

529,08 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Helppo asentaa voimavirtapistokkeeseen
- Säädettävä latausteho 6–16 A
- Sovellusohjaus mahdollistaa latauksen seurannan ja ajastuksen

Go-e Charger Gemini flex 11 kW on siirrettävä sähköauton latausasema, joka sopii kotikäyttöön, mökille ja reissuun. Laite kytketään suoraan CEE 16 A -pistorasiaan, jolloin lataus on nopeasti käytettävissä ilman kiinteää asennusta. Sovelluksen kautta hallitset latausta ja seuraat energiankulutusta.

Go-e Charger Gemini flex on suunniteltu tilanteisiin, joissa latauspisteen pitää olla joustava eikä kiinteästi asennettu. Se sopii hyvin esimerkiksi omakotitaloon, mökille tai tilanteisiin, joissa samaa laturia halutaan käyttää useassa paikassa. Kevyen rakenteen ansiosta laite kulkee mukana vaikka auton tavaratilassa.

Käyttöönotto on yksinkertainen: laturi kytketään suoraan CEE 16 A -voimavirtapistorasiaan. Jos tällainen löytyy valmiina, erillistä sähköasennusta ei tarvita. Tämä tekee laitteesta selvästi helpomman ottaa käyttöön verrattuna kiinteisiin wallbox-ratkaisuihin.

Lataustehoa voi säätää 6–16 A välillä ampeerin tarkkuudella. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun samaan aikaan käytetään muita sähkölaitteita tai kun halutaan sovittaa lataus pörssisähkön edullisiin tunteihin. Go-e -sovelluksen kautta voit ohjata latausta, ajastaa latausjaksoja ja seurata energiankulutusta.

Turvallisuus on huomioitu useilla suojauksilla. Laturi tunnistaa esimerkiksi DC-vikavirran sekä maadoitus- ja vaihevirheet, mikä vähentää riskejä käytön aikana. Tämä on erityisen tärkeää siirrettävässä käytössä, jossa sähköverkko voi vaihdella eri kohteissa.

Laitetta voidaan laajentaa go-e Controller -yksiköllä. Sen avulla käyttöön saa dynaamisen kuormanhallinnan, jolloin lataus mukautuu talon muuhun sähkönkulutukseen. Lisäksi aurinkosähkön hyödyntäminen ja tarkempi energianmittaus tulevat mahdollisiksi.

Ominaisuudet:
- Malli: Gemini flex
- Latausteho: 1,4 kW – 11 kW
- Nimellisvirta: 6 A – 16 A
- Vaiheet: 1- ja 3-vaihe (auton mukaan)
- Liitäntä syöttöön: CEE 16 A (punainen)
- Ajoneuvoliitäntä: Type 2 pistorasia
- Ohjaus: Mobiilisovellus (WiFi)
- Yhteydet: WiFi 2,4 GHz
- Latauksen säätö: 1 A portain
- Käyttö: Sisä- ja ulkokäyttö
- Kotelointiluokka: IP65
- Turvatoiminnot: DC-vikavirran tunnistus, vaihe- ja maadoitusvalvonta
- RFID: Kyllä
- Täyttää ISO-15118-20 standardin
- Mitat: 260 x 155 x 110 mm
- Paino: noin 1,6 kg
- Liitäntäkaapeli: noin 0,3 m
- Käyttölämpötila: -25 °C – +40 °C
- Valmistusmaa: Itävalta