Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi vaijerilla VR EVO 12 12 V / 5440 kg, Warn

Koodi: 103254 - EAN: 0012748069096



1 240 €

988,05 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Erittäin järeä 5440 kg vetokyky
- Ulottuva 25 metrin teräsvaijeri
- Kaukosäädin toimii ilman johtoa ja johdolla

Warn VR EVO 12 on raskaan luokan 12 V sähkövinssi isoille maastoautoille, pickupeille ja hyötyajoneuvoille. Se soveltuu tilanteisiin, joissa ajoneuvo täytyy vetää pois hankalasta maastosta tai siirtää raskaita kuormia hallitusti. Pitkä teräsvaijeri ja korkea vetokyky tekevät siitä varman valinnan vaativaan käyttöön.

Warn VR EVO 12 on suunniteltu tilanteisiin, joissa vinssiltä vaaditaan sekä voimaa että kestävyyttä. 5443 kg vetokyky riittää esimerkiksi raskaiden maastoautojen irrottamiseen mudasta, kivikosta tai lumesta. Se vastaa käytännössä useiden täysikokoisten 4×4-ajoneuvojen painoa, joten kapasiteetti ei lopu heti kesken.

Täysmetallinen 3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 234:1 tuottaa korkean väännön ja kestää jatkuvaa kuormitusta. Tämä rakenne on tyypillinen nimenomaan raskaaseen käyttöön tarkoitetuissa vinsseissä, joissa kuluminen ja lämpökuorma ovat suurempia.

IP68-luokitus tarkoittaa, että vinssi on tiivistetty pölyä vastaan ja kestää myös upotusta veteen. Se on merkittävä etu esimerkiksi offroad-ajossa, metsätöissä tai talvikäytössä, joissa laite altistuu vedelle, mudalle ja suolalle. 240 tunnin suolasumutesti kertoo, että pintakäsittely kestää myös rannikko- ja talviolosuhteita.

Teräsvaijeri, paksuudeltaan 9.5 mm ja pituudeltaan 25.5 m, tarjoaa kulutuskestävän ratkaisun. Se sietää hyvin hankausta esimerkiksi kivillä tai rungon reunoissa. Rullakita ohjaa vaijeria tasaisesti ja vähentää kulumista käytön aikana.

Albright-kontaktori on tunnettu ratkaisu vinssien ohjauksessa. Se parantaa sähköjärjestelmän luotettavuutta erityisesti kylmässä ja kosteassa. Kaksi yhdessä kaukosäädin mahdollistaa sekä johdollisen että langattoman käytön, joten vinssiä voi ohjata turvalliselta etäisyydeltä tai suoraan ajoneuvon vierestä tilanteen mukaan.

Moottorin virrankulutus maksimikuormalla on 396 A, joten riittävä akku on tärkeä. Suositus 650 CCA antaa suuntaa siitä, että kyseessä on oikeasti tehokas laite. Kevyemmällä akulla vinssin suorituskyky jää selvästi vajaaksi.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 5443 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: 12 V DC Series Wound
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 234:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Vaijeri: teräsvaijeri 9.5 mm x 25.5 m
- Köysirumpu: halkaisija 64 mm, leveys 229 mm
- Köydenohjain: rullakita
- Nopeus max. kuormalla: 1.2 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 8.0 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 396 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 55 A
- Ohjaus: Albright kontaktoriohjaus
- Kauko-ohjaus: johdollinen ja langaton
- Akkusuositus: 650 CCA
- Akkukaapelit: 1.83 m, 25 mm^2
- Leveys: 534 mm
- Korkeus: 254 mm
- Korkeus matalaprofiili: 191 mm
- Syvyys: 160 mm
- Asennuspultti: M10-1.5 x 35
- Asennusjako: 254 mm x 114.3 mm
- Pintakäsittely: musta pulverimaalaus
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 240 h
- Sertifikaatit: CE
- Mitat:
-- Leveys: 534 mm
-- Korkeus: 254 mm
-- Korkeus matalaprofiili: 191 mm
- Paino: 33.4 kg