Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi vaijerilla VR EVO 8 12 V / 3630 kg, Warn

Koodi: 103250 - EAN: 0012748069058



854 €

680,48 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Riittoisa 3630 kg vetovoima
- Kestävä 27 m teräsvaijeri
- Kaukosäädin toimii ilman johtoa ja johdolla

Warn VR EVO 8 on 12 V sähkövinssi kevyisiin maastoautoihin, pickupeihin ja muihin vastaaviin vetotehtäviin, joissa tarvitaan kunnolla voimaa mutta silti siisti ja ajoneuvoon helposti sovitettava kokonaisuus. 3630 kgf vetovoima riittää hyvin tilanteisiin, joissa ajoneuvo pitää saada irti mudasta, lumesta tai jyrkästä kohdasta. Teräsvaijeri, IP68-luokitus ja kaksi yhdessä kaukosäädin tekevät tästä toimivan vaihtoehdon ympärivuotiseen käyttöön.

Warn VR EVO 8 on suunniteltu tilanteisiin, joissa vinssiä tarvitaan säännöllisesti mutta kuormat eivät ole aivan raskaimmasta päästä. 3630 kg vetovoima riittää hyvin esimerkiksi maasturin irrottamiseen mudasta, lumesta tai pehmeältä alustalta. Se vastaa karkeasti keskikokoisen maastoauton painoluokkaa, joten kapasiteetti on mitoitettu järkevästi tämän kokoluokan ajoneuvoille.

Teräsvaijeri on kestävä ratkaisu, kun käyttö tapahtuu kivisessä, mutaisessa tai muuten kuluttavassa ympäristössä. Se sietää hyvin hankausta ja säilyttää ominaisuutensa, vaikka pinta ei olisi puhdas. Rullakita ohjaa vaijeria tasaisesti rummulle ja vähentää kulumista sekä helpottaa käyttöä.

IP68-luokitus tarkoittaa, että vinssi on suojattu pölyltä ja kestää myös veden. Tämä näkyy erityisesti offroad-ajossa, talvikäytössä ja metsätöissä, joissa laite altistuu jatkuvasti kosteudelle ja lialle. 240 tunnin suolasumutesti kertoo, että pintakäsittely kestää myös suolaa ja vaihtelevia sääolosuhteita.

Täysmetallinen 3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 218:1 tuottaa tasaisen vedon ja kestää jatkuvaa kuormitusta. Mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru pitää kuorman paikallaan, kun veto pysäytetään.

Moottorin suorituskyky näkyy myös nopeuksissa. Ilman kuormaa köysi kelautuu noin 7.6 m/min, ja täydellä kuormalla noin 1.8 m/min. Tämä tarkoittaa, että vinssi ei ole pelkästään voimakas vaan myös riittävän nopea käytössä, eikä työskentely veny turhaan.

Albright-kontaktori varmistaa luotettavan sähköohjauksen myös kylmässä ja kosteassa. Kaksi yhdessä kaukosäädin mahdollistaa käytön joko johdollisena tai langattomana, joten vinssiä voidaan ohjata turvallisesti tilanteen mukaan.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 3630 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: 12 V DC Series Wound
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 218:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Vaijeri: teräsvaijeri 7.9 mm x 27 m
- Köysirumpu: halkaisija 64 mm, leveys 229 mm
- Köydenohjain: rullakita
- Nopeus max. kuormalla: 1.8 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 7.6 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 298 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 57 A
- Ohjaus: Albright kontaktoriohjaus
- Kauko-ohjaus: johdollinen ja langaton
- Akkusuositus: 650 CCA
- Akkukaapelit: 1.83 m, 25 mm^2
- Leveys: 534 mm
- Korkeus: 254 mm
- Korkeus matalaprofiili: 191 mm
- Syvyys: 160 mm
- Asennuspultti: M10-1.5 x 35
- Asennusjako: 254 mm x 114.3 mm
- Paino: 30.1 kg
- Pintakäsittely: musta pulverimaalaus
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 240 h
- Sertifikaatit: CE