Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi köydellä Axon 35-S 12 V / 1588 kg, Warn

Koodi: 101130 - EAN: 0012748056027



949 €

756,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1588 kg vetovoima mönkijöille ja kevyille SxS ajoneuvoille
- Synteettinen köysi on kevyt ja turvallinen käsitellä
- IP68 suojaus kestää vettä ja mutaa

Warn AXON 35-S on 12 V sähkövinssi mönkijöihin ja pienempiin SxS-ajoneuvoihin. Se tarjoaa riittävän vetokyvyn yleisiin maasto- ja siirtotilanteisiin kompaktissa koossa. Sopii erityisesti käyttäjälle, joka arvostaa helppoa asennusta ja modernia ohjausta.

Warn AXON 35-S on suunniteltu mönkijöihin ja kevyempiin side-by-side-ajoneuvoihin, joissa vinssiltä vaaditaan toimivaa perusratkaisua ja hyvää hallittavuutta. 1588 kg vetovoima riittää esimerkiksi mönkijän irrottamiseen mudasta, lumesta tai epätasaisesta maastosta. Tämä vastaa tyypillisen mönkijän painoluokkaa.

Motactor-teknologia yhdistää moottorin ja kontaktorin samaan yksikköön. Tämä vähentää johdotuksia ja liitoksia, mikä tekee asennuksesta nopeamman ja parantaa toimintavarmuutta. Digitaalinen moottorinohjaus seuraa kuormitusta ja lämpötilaa ja antaa käyttäjälle palautetta käytön aikana.

Synteettinen Spydura-köysi on kevyt käsitellä ja helppo vetää ulos. Se ei muodosta teräviä säikeitä ja kelluu vedessä, mikä helpottaa käyttöä kosteissa olosuhteissa. 15 metrin pituus antaa riittävästi ulottuvuutta mönkijäkäyttöön.

IP68-luokiteltu kokometallinen rakenne suojaa vinssin vedeltä, pölyltä ja lialta. 408 tunnin suolasumutesti kertoo hyvästä korroosionkestävyydestä myös ympärivuotisessa käytössä.

WARN 4WD hub lock -vapautinkytkin tekee köyden ulosvedosta kevyttä ja hallittua. Täysmetallinen 3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 168:1 tuottaa tasaisen vedon, ja mekaaninen kuormanpitojarru pitää kuorman paikallaan vedon pysähtyessä.

Vinssin nopeus ilman kuormaa on noin 6.2 m/min, mikä tekee käytöstä sujuvaa silloin kun köyttä kelataan takaisin ilman vastusta. Maksimikuormalla nopeus on noin 1.2 m/min, mikä on tyypillinen taso tämän kokoluokan vinsseille.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 1588 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: Motactor yhdistetty kestomagneettimoottori
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 168:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Köysi: synteettinen köysi 6.3 mm x 15 m
- Köysirumpu: halkaisija 51 mm, leveys 75 mm
- Köydenohjain: alumiininen liukukita
- Nopeus max. kuormalla: 1.2 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 6.2 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 192 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 35 A
- Ohjaus: digitaalinen moottorinohjaus
- Käyttökytkin: ohjaustankoon asennettava keinukytkin
- Kauko-ohjaus: tilattava erikseen
- Akkukaapelit: 2.4 m, 13.3 mm^2
- Leveys: 338 mm
- Korkeus: 123 mm
- Syvyys: 123 mm
- Asennuspultti: M8 x 1.25 x 20
- Asennusjako: 76.2 mm x 123.7 mm
- Pintakäsittely: pulverimaalattu
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 408 h
- Sertifikaatit: CE
- Paino: noin 12.6 kg