Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi köydellä VRX 45-S 12 V / 2041 kg, Warn

Koodi: 101040 - EAN: 0012748056003



829 €

660,56 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 2041 kg vetovoima mönkijöihin ja UTV ajoneuvoihin
- 15 m synteettinen köysi antaa hyvän ulottuvuuden
- Helppo ohjaus kytkimellä tai johdollisella kaukosäätimellä

Warn VRX 45-S on 12 V sähkövinssi SxS- ja UTV-ajoneuvoihin, joissa tarvitaan luotettava perusratkaisu vetotilanteisiin. Pitkä synteettinen köysi helpottaa käyttöä maastossa ja tekee vinssauksesta sujuvaa. Soveltuu aktiiviseen harraste- ja työkäyttöön.

Warn VRX 45-S on suunniteltu tilanteisiin, joissa vinssiltä vaaditaan kestävyyttä ja varmaa toimintaa ilman monimutkaisia lisäominaisuuksia. 2041 kg vetovoima riittää hyvin Side-by-Side-mönkijöiden ja UTV-ajoneuvojen irrottamiseen mudasta, lumesta tai epätasaisesta maastosta. Tämä vastaa useimpien tämän kokoluokan ajoneuvojen painoa.

Synteettinen köysi tekee käytöstä kevyempää verrattuna teräsvaijeriin. Se on helpompi vetää ulos, eikä siihen muodostu teräviä säikeitä. 15 metrin pituus antaa riittävästi ulottuvuutta esimerkiksi silloin, kun kiinnityspiste ei ole aivan ajoneuvon läheisyydessä.

Täysmetallinen rakenne ja IP68-luokitus suojaavat vinssin vedeltä, pölyltä ja lialta. Tämä on tärkeää maastoajossa ja työympäristöissä, joissa vinssi altistuu jatkuvasti kosteudelle ja epäpuhtauksille. 240 tunnin suolasumutesti kertoo, että rakenne kestää myös suolaa ja vaihtelevia sääolosuhteita.

3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 198:1 tuottaa tasaisen vedon ja kestää toistuvaa kuormitusta. Mekaaninen kuormanpitojarru pitää kuorman hallinnassa, kun veto pysäytetään.

WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva vapautinkytkin helpottaa köyden ulosvetoa. Käyttö onnistuu joko ohjaustankoon asennettavalla keinukytkimellä tai johdollisella kauko-ohjaimella, joten vinssiä voidaan hallita tilanteen mukaan.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 2041 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: 12 V DC kestomagneetti
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 198:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Köysi: synteettinen köysi 6.3 mm x 15 m
- Köysirumpu: halkaisija 51 mm, leveys 119 mm
- Köydenohjain: alumiininen liukukita
- Nopeus max. kuormalla: 1.3 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 4.9 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 252 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 20 A
- Ohjaus: kontaktoriohjaus
- Käyttökytkin: kojetauluun asennettava keinukytkin
- Kauko-ohjaus: johdollinen 3.7 m
- Akkukaapelit: 2.4 m, 13.3 mm^2
- Leveys: 380 mm
- Korkeus: 121 mm
- Syvyys: 121 mm
- Asennuspultti: M8 x 1.25 x 20
- Asennusjako: 76.2 mm x 167.4 mm
- Pintakäsittely: pulverimaalattu
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 240 h
- Sertifikaatit: CE
- Paino: noin 12.9 kg