Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi köydellä VRX 35-S 12 V / 1588 kg, Warn

Koodi: 101030 - EAN: 0012748055983



729 €

580,88 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1588 kg vetovoima mönkijöihin ja kevyisiin UTV ajoneuvoihin
- 15 m synteettinen köysi antaa hyvän ulottuvuuden
- Helppo käyttö ohjaustangon kytkimellä

Warn VRX 35-S on 12 V sähkövinssi mönkijöihin ja kevyempiin SxS-ajoneuvoihin. Se tarjoaa riittävän vetokyvyn yleisiin maasto- ja siirtotilanteisiin. Sopii käyttäjälle, joka tarvitsee toimivan ja kestävän perusvinssin ilman ylimääräisiä säätöjä.

Warn VRX 35-S on suunniteltu mönkijöihin ja kevyempiin UTV-ajoneuvoihin, joissa vinssiltä vaaditaan luotettavaa toimintaa ja kestävyyttä. 1588 kg vetovoima riittää esimerkiksi mönkijän irrottamiseen mudasta, lumesta tai epätasaisesta maastosta. Tämä vastaa hyvin tyypillisen mönkijän painoluokkaa.

Synteettinen köysi tekee käytöstä kevyempää ja nopeampaa verrattuna teräsvaijeriin. Se on helppo vetää ulos, eikä siihen muodostu teräviä säikeitä. 15 metrin pituus antaa riittävästi ulottuvuutta, kun kiinnityspiste on kauempana.

Täysmetallinen rakenne ja IP68-luokitus suojaavat vinssin pölyltä, vedeltä ja lialta. Tämä on tärkeää maastoajossa ja työympäristöissä, joissa laite altistuu jatkuvasti kosteudelle ja epäpuhtauksille. 240 tunnin suolasumutesti kertoo, että rakenne kestää myös vaihtelevia sääolosuhteita.

3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 153:1 tuottaa tasaisen vedon ja kestää toistuvaa kuormitusta. Mekaaninen kuormanpitojarru pitää kuorman hallinnassa, kun veto pysäytetään.

WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva vapautinkytkin helpottaa köyden ulosvetoa. Vinssiä käytetään ohjaustankoon asennettavalla keinukytkimellä, ja tarvittaessa kauko-ohjain on saatavissa erikseen.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 1588 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: 12 V DC kestomagneetti
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 153:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Köysi: synteettinen köysi 4.8 mm x 15 m
- Köysirumpu: halkaisija 51 mm, leveys 75 mm
- Köydenohjain: alumiininen liukukita
- Nopeus max. kuormalla: 1.2 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 4.8 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 192 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 20 A
- Ohjaus: kontaktoriohjaus
- Käyttökytkin: ohjaustankoon asennettava keinukytkin
- Kauko-ohjaus: tilattava erikseen
- Akkukaapelit: 2.4 m, 8.3 mm^2
- Leveys: 339 mm
- Korkeus: 121 mm
- Syvyys: 121 mm
- Asennuspultti: M8 x 1.25 x 20
- Asennusjako: 76.2 mm x 123.7 mm
- Paino: noin 12.6 kg
- Pintakäsittely: pulverimaalattu
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 240 h
- Sertifikaatit: CE