Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi vaijerilla VRX 25 12 V / 1134 kg, Warn

Koodi: 101025 - EAN: 0012748055976



469 €

373,71 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1134 kg vetovoima pieniin mönkijöihin
- Teräsvaijeri kestää kulutusta ja hankausta
- Helppo käyttö ohjaustangon kytkimellä

Warn VRX 25 on 12 V sähkövinssi pienille mönkijöille ja kevyisiin vetotilanteisiin. Se tarjoaa riittävän vetovoiman yleisiin maasto- ja työtehtäviin kompaktissa koossa. Hyvä valinta, kun tarvitaan yksinkertainen ja toimintavarma vinssi.

Warn VRX 25 on suunniteltu pienempiin mönkijöihin, joissa vinssiltä vaaditaan luotettavuutta ja kestävyyttä ilman monimutkaisia ratkaisuja. 1134 kg vetovoima riittää esimerkiksi mönkijän irrottamiseen mudasta, lumesta tai pehmeästä maastosta. Tämä vastaa kevyempien mönkijöiden painoluokkaa.

Teräsvaijeri on kulutusta kestävä vaihtoehto, joka sopii käyttöön, jossa köysi joutuu kosketuksiin kivien, rungon tai muiden kovien pintojen kanssa. 15 metrin pituus antaa riittävästi ulottuvuutta, kun kiinnityspiste ei ole aivan lähellä. Rullakita ohjaa vaijeria rummulle ja vähentää kulumista käytössä.

Täysmetallinen rakenne ja IP68-luokitus suojaavat vinssin vedeltä, pölyltä ja lialta. Tämä on tärkeää maastoajossa, mökkikäytössä ja työympäristöissä, joissa laite altistuu jatkuvasti kosteudelle ja epäpuhtauksille. 240 tunnin suolasumutesti kertoo, että rakenne kestää myös vaihtelevia sääolosuhteita.

3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 153:1 tuottaa tasaisen vedon ja kestää toistuvaa kuormitusta. Mekaaninen kuormanpitojarru pitää kuorman hallinnassa, kun veto pysäytetään.

WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva vapautinkytkin helpottaa vaijerin ulosvetoa. Vinssiä käytetään ohjaustankoon asennettavalla keinukytkimellä, ja tarvittaessa kauko-ohjain on saatavissa

erikseen.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 1134 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: 12 V DC kestomagneetti
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 153:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Vaijeri: teräsvaijeri 4.8 mm x 15 m
- Köysirumpu: halkaisija 51 mm, leveys 75 mm
- Köydenohjain: rullakita
- Nopeus max. kuormalla: 2.1 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 5.3 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 159 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 20 A
- Ohjaus: kontaktoriohjaus
- Käyttökytkin: ohjaustankoon asennettava keinukytkin
- Kauko-ohjaus: tilattava erikseen
- Akkukaapelit: 2.4 m, 8.3 mm^2
- Leveys: 335 mm
- Korkeus: 121 mm
- Syvyys: 121 mm
- Asennuspultti: M8 x 1.25 x 20
- Asennusjako: 76.2 mm x 123.7 mm
- Paino: noin 12.4 kg
- Pintakäsittely: pulverimaalattu
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 240 h
- Sertifikaatit: CE