Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Sähkövinssi köydellä VRX 25-S 12 V / 1134 kg, Warn

Koodi: 101020 - EAN: 0012748055969



599 €

477,29 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 1588 kg vetovoima mönkijöihin ja kevyisiin UTV ajoneuvoihin
- 15 m synteettinen köysi antaa hyvän ulottuvuuden
- Helppo käyttö ohjaustangon kytkimellä

Warn VRX 25-S on 12 V sähkövinssi pienille mönkijöille ja kevyisiin vetotilanteisiin. Synteettinen köysi tekee käytöstä kevyempää ja nopeampaa verrattuna teräsvaijeriin. Sopii erityisesti aktiiviseen harraste- ja työkäyttöön.

Warn VRX 25-S on suunniteltu mönkijöihin, joissa vinssiltä vaaditaan luotettavuutta ja helppoa käsiteltävyyttä. 1134 kg vetovoima riittää esimerkiksi mönkijän irrottamiseen mudasta, lumesta tai pehmeältä alustalta. Tämä vastaa kevyempien mönkijöiden painoluokkaa.

Synteettinen köysi on tämän mallin keskeinen etu. Se on huomattavasti kevyempi käsitellä kuin teräsvaijeri, eikä siihen synny teräviä säikeitä. Köysi myös kelluu vedessä, mikä helpottaa käyttöä kosteissa olosuhteissa. 15 metrin pituus antaa riittävästi ulottuvuutta, kun kiinnityspiste on kauempana.

Täysmetallinen rakenne ja IP68-luokitus suojaavat vinssin vedeltä, pölyltä ja lialta. Tämä on tärkeää maastoajossa, mökillä ja työympäristöissä, joissa vinssi altistuu jatkuvasti vaihteleville olosuhteille. 240 tunnin suolasumutesti kertoo hyvästä korroosionkestävyydestä.

3-vaiheinen planeettavaihteisto välityssuhteella 153:1 tuottaa tasaisen vedon ja kestää toistuvaa kuormitusta. Mekaaninen kuormanpitojarru pitää kuorman hallinnassa, kun veto pysäytetään.

WARNin 4WD hub lock -tekniikkaan perustuva vapautinkytkin helpottaa köyden ulosvetoa. Vinssiä käytetään ohjaustankoon asennettavalla keinukytkimellä, ja tarvittaessa kauko-ohjain on saatavissa erikseen.

Ominaisuudet:
- Vetovoima: 1134 kgf
- Käyttöjännite: 12 V
- Moottori: 12 V DC kestomagneetti
- Vaihteisto: 3-vaiheinen planeettavaihteisto
- Välityssuhde: 153:1
- Jarru: mekaaninen jousityyppinen kuormanpitojarru
- Kytkin: manuaalinen vipukytkin
- Köysi: synteettinen köysi 4.8 mm x 15 m
- Köysirumpu: halkaisija 51 mm, leveys 75 mm
- Köydenohjain: alumiininen liukukita
- Nopeus max. kuormalla: 2.1 m/min
- Nopeus ilman kuormaa: 5.3 m/min
- Virrankulutus max. kuormalla: 159 A
- Virrankulutus ilman kuormaa: 20 A
- Ohjaus: kontaktoriohjaus
- Käyttökytkin: ohjaustankoon asennettava keinukytkin
- Kauko-ohjaus: tilattava erikseen
- Akkukaapelit: ei sisälly
- Leveys: 335 mm
- Korkeus: 121 mm
- Syvyys: 121 mm
- Asennuspultti: M8 x 1.25 x 20
- Asennusjako: 76.2 mm x 123.7 mm
- Pintakäsittely: pulverimaalattu
- IP-luokitus: IP68
- Suolasumukestävyys: 240 h
- Sertifikaatit: CE
- Paino: noin 10.6 kg