Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Plasmaleikkuri 75, Kraft & Dele

Koodi: KD3424 - EAN: 5903957018065



249 €

198,41 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Jopa 35 mm paksulle metallille
- Selkeä digitaalinen näyttö
- Käytetään yhdessä kompressorin kanssa

Plasmaleikkuri on tarkoitettu teräksen, ruostumattoman teräksen ja muiden metallien leikkaamiseen paineilman avulla. Laite tarjoaa säädettävän leikkausvirran ja helpon HF-sytytyksen, mikä tekee työskentelystä sujuvaa sekä pajalla että liikkuvassa käytössä.

Plasmaleikkuri on käytännöllinen työkalu metallin leikkaamiseen silloin, kun halutaan siistimpi ja nopeampi lopputulos kun vaikkapa rälläkällä. Laite käyttää paineilmaa ja sähkövirtaa, jolloin syntyvä plasmakaari leikkaa metallin tehokkaasti. Lopputulos on tyypillisesti siistimpi kuin mekaanisella katkaisulla, ja viimeistelytarve jää vähäisemmäksi.

75 A leikkausvirta mahdollistaa jopa 25 mm paksuisten materiaalien katkaisun sopivissa olosuhteissa. Ohuemmilla materiaaleilla leikkaus on nopeaa ja tarkkaa. Säädettävä virta helpottaa työskentelyä eri paksuuksien kanssa, jolloin sama laite soveltuu sekä kevyempiin että raskaampiin töihin.

HF-sytytys tarkoittaa, että kaari syttyy ilman kosketusta työkappaleeseen. Tämä helpottaa aloitusta ja vähentää kuluvien osien rasitusta. IGBT-invertteritekniikka parantaa energiatehokkuutta ja pitää laitteen koon ja painon kohtuullisena, mikä näkyy helpompana siirrettävyytenä työpajalla tai työmaalla.

Etupaneelin näyttö ja säätimet mahdollistavat leikkausvirran tarkan säädön. Integroitu manometri ja ilmanpaineen säätö auttavat pitämään paineen oikealla tasolla, mikä vaikuttaa suoraan leikkausjälkeen. Takana oleva paineilmaliitäntä ja kondenssiveden poistoventtiili auttavat pitämään ilman kuivana, mikä pidentää kulutusosien käyttöikää.

Ominaisuudet:

- Syöttöjännite: AC 230 V ±15 %
- Leikkausvirta: 75 A
- Käyttösuhde: 60 %
- Maksimi leikkauspaksuus: 25 mm
- Sytytystapa: HF (korkeataajuus)
- Ilmankulutus: 0.25 m^3/min
- Poltin: AG-60
- Kaapelin pituus: noin 3,5 m
- Näyttö: kyllä
- Ilmanpaineen mittaus: kyllä
- Ilman säätö: kyllä
- Kondenssiveden poisto: kyllä
- Suojaukset: ylikuormitussuoja
- Pakkaus sisältää:
-- Plasmaleikkurin poltin kaapelilla
-- Maadoituskaapeli puristimella
-- Paineilmaletku kiinnikkeillä
-- Teräsharja