Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Automaattinen hitsausmaski Flame, KS-Tools

Koodi: 310.0155 - EAN: 4042146877678



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Salamannopea automaattitummennus hitsaustöihin
- Portaattomasti säädettävä DIN 9–13 tummuusaste
- Säädettävä viive ja herkkyys eri hitsaustöihin

KS Toolsin automaattinen hitsaajan suojakypärä tummentuu automaattisesti heti valokaaren syttyessä, joten työskentely on nopeampaa ja turvallisempaa ilman jatkuvaa visiirin nostelua. Säädettävä DIN 9–13 suojaustaso, nopea reagointi ja kevyt rakenne tekevät maskista hyvän valinnan niin harrastajalle kuin aktiiviseen korjaamokäyttöön. Flame-kuviointi tuo lisäksi juuri sopivasti “tämä ei ole toimistotyötä” -henkeä.

Tämä KS Toolsin automaattitummuva hitsauskypärä yhdistää käytännöllisen suojauksen ja näyttävämmän flame-muotoilun samaan pakettiin. Maski reagoi valokaareen automaattisesti jopa 1/25 000 sekunnissa ja vaihtaa näkymän kirkkaasta tummaksi lähes välittömästi, mikä auttaa suojaamaan silmiä tehokkaasti hitsauksen aikana.

Portaattomasti säädettävä DIN 9–13 tummuusalue mahdollistaa käytön erilaisissa hitsaustöissä kevyemmästä pistehitsauksesta voimakkaampaan kaarihitsaukseen. Säädettävä herkkyys ja paluuviive auttavat hienosäätämään maskin toimintaa työtilanteen mukaan ja vähentävät silmien rasitusta erityisesti pidemmissä hitsaustöissä.

Aurinkokennolla toimiva järjestelmä tekee käytöstä huolettomampaa, eikä jatkuvaa virtalähteen vaihtoa tarvita normaalissa käytössä. Kevyt rakenne ja monipuolisesti säädettävä pääpanta lisäävät käyttömukavuutta, ja täydellinen kaulasuoja auttaa suojaamaan myös kipinöiltä ja roiskeilta.

Ominaisuudet:
- Automaattinen tummennus
- Reaktioaika: 1/25 000 s

- Säädettävä viive: 0,2 – 0,8 s
- Tummuusalue: DIN 9 – 13
- Valonsäätö kirkkaana: DIN 4
- Tarkastusikkuna: 92 x 42 mm
- Kasetin koko: 110 x 90 x 9 mm
- UV/IR-suojaus: EN169 / DIN 16
- Kasvosuojaus: EN175
- Silmäsuojaus: EN379 1/1/1/2
- Virtalähde: aurinkokennot
- Käyttölämpötila: -5 °C – +55 °C
- Varastointilämpötila: -20 °C – +70 °C
- Säädettävä herkkyys
- Säädettävä paluuviive
- Moninkertaisesti säädettävä pääpanta
- Soveltuu piste- ja sidehitsaukseen
- Täydellinen kaulasuojaus
- Paino: 480 g
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 220 mm
- Kokonaispituus: 295 mm