Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hitsaussuojapeite oranssi 1740 x 1740 mm, KS Tools

Koodi: 985.7027 - EAN: 4042146544969



69,90 €

55,70 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Kestää liekkejä, UV-säteilyä ja kulutusta
- Kiinnityslenkit 30 cm välein helpottavat asennusta
- DIN EN ISO 25980 -standardin mukainen

KS Toolsin hitsaussuojapeite auttaa suojaamaan työympäristöä kipinöiltä, UV-säteilyltä ja kuumilta roiskeilta hitsaustöiden aikana. Kestävä materiaali soveltuu hyvin korjaamoihin, metallityöhön ja tuotantotiloihin, joissa tarvitaan nopeaa suojaa ympäröiville pinnoille ja työalueille. Kiinnityslenkit helpottavat peitteen ripustamista juuri sinne missä suojaa tarvitaan.

Tämä KS Toolsin hitsaussuojapeite on suunniteltu suojaamaan työtiloja hitsauksen aiheuttamilta kipinöiltä, kuumuudelta ja UV-säteilyltä. Se soveltuu hyvin korjaamoihin, metallipajoihin, tuotantotiloihin sekä muihin ympäristöihin, joissa hitsaustyöt voivat muuten jättää jälkensä vähän liian pysyvästi ympäristöön.

Peite kestää liekkejä, UV-säteilyä ja kulutusta, joten se toimii hyvin jatkuvassakin käytössä. 0,4 mm materiaalivahvuus pitää rakenteen joustavana mutta riittävän kestävänä suojauskäyttöön. Reunoihin sijoitetut lenkit 30 cm välein helpottavat ripustamista ja kiinnitystä erilaisiin telineisiin, seiniin tai työalueiden suojaukseen.

DIN EN ISO 25980 -standardin mukainen rakenne tekee peitteestä sopivan hitsaustöiden suojauskäyttöön ammattiympäristöissä. Kehyksetön rakenne helpottaa käsittelyä ja säilytystä silloin, kun peite ei ole käytössä.

Käytännössä tämä on juuri sellainen varuste, joka auttaa pitämään kipinät siellä missä niiden kuuluukin olla – eikä esimerkiksi auton penkillä, seinäpaneelissa tai siinä yhdessä pahvilaatikossa, jonka joku unohti liian lähelle työaluetta.

Ominaisuudet:
- Väri: oranssi
- Mitat: 1740 x 1740 mm
- Materiaalin paksuus: 0,4 mm
- Kestää UV-säteilyä
- Kestää liekkejä
- Kestää kulutusta
- Kiinnityslenkit 30 cm välein
- Mukana ei kehystä
- Standardi: DIN EN ISO 25980
- Paino: 1715 g