Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumailmapuhallinsarja 2000 W, KS-Tools

Koodi: 960.1190 - EAN: 4042146400982



39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Portaaton lämpötilansäätö jopa 650 °C asti
- Sisältää 4 vaihtopäätä eri käyttötarkoituksiin
- Pysyy pystyssä työpöydällä tukijalan ansiosta

KS Toolsin kuumailmapuhallinsarja sopii monipuolisiin kuumennus- ja muotoilutöihin niin korjaamolle kuin harrastekäyttöön. Portaaton lämpötilansäätö, kaksi tehoaluetta ja mukana toimitettavat vaihtosuuttimet tekevät työkalusta monikäyttöisen apurin esimerkiksi maalin poistoon, PVC-kutistuksiin, sulatuksiin ja muovien muotoiluun.

Tämä KS Toolsin 2000 W kuumailmapuhallinsarja on monipuolinen työkalu kuumennusta vaativiin töihin. Sillä onnistuvat esimerkiksi maalin irrotus, kutistesukkien lämmitys, muovien taivutus, putkien juottaminen, sulatus ja erilaiset kuivaustyöt ilman avotulta.

Portaaton lämpötilansäätö mahdollistaa lämpötilan säätämisen tarkasti työn mukaan aina noin 50 °C lämpötilasta jopa 650 °C asti. Kahden eri tehoalueen ansiosta voit valita joko kevyemmän ilmavirran tarkempaan työskentelyyn tai tehokkaamman puhalluksen nopeampaan kuumentamiseen.

Mukana toimitetaan neljä erilaista suutinta, joiden avulla ilmavirta voidaan kohdistaa juuri oikeaan paikkaan. Tämä helpottaa esimerkiksi kutistesukkien lämmitystä, muovien hitsausta ja tarkkaa maalinpoistoa.

Pystyyn asetettava rakenne helpottaa käyttöä työpöydällä ja vapauttaa kädet tarvittaessa itse työstettävään kappaleeseen. Käytännössä juuri sellainen työkalu, joka löytyy usein vasta siinä vaiheessa kun joku yrittää sulattaa jäätynyttä osaa hiustenkuivaajalla.

Ominaisuudet:
- Teho: 2000 W

- Portaaton lämpötilansäätö
- 6 lämpötila-aluetta
- Lämpötila-alueet:
-- 1 ≈ 50 °C
-- 2 ≈ 100 °C
-- 3 ≈ 200 °C
-- 4 ≈ 350 °C
-- 5 ≈ 550 °C
-- 6 ≈ 650 °C
- Tehoaste 1:
-- ilmamäärä 200–300 l/min
-- enimmäislämpötila 450 °C
- Tehoaste 2:
-- ilmamäärä 350–500 l/min
-- enimmäislämpötila 650 °C
- Maksimi ilmankulutus: 500 l/min
- Sisältää 4 vaihtopäätä
-- leveä suutin 75 mm
-- heijastinsuutin
-- supistussuutin 45 mm
-- supistussuutin 14 mm
- Soveltuu:
-- maalin poistoon
-- PVC-kutistukseen
-- muovien hitsaukseen
-- muovien taivutukseen
-- sulatukseen
-- kuivaustöihin
- Pystyyn asetettava rakenne
- Käyttöjännite: 220–240 V / 50 Hz
- Käyttövirta: 8 A
- Kokonaispituus: 260 mm
- Paino: 1110 g