Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kuumailmapuhallinsarja digitaalinen 2000 W, KS-Tools

Koodi: 960.1175 - EAN: 4042146623282



159 €

126,69 € (ALV 0%)

Tulostettu: 21.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Digitaalinen lämpötilansäätö ja LCD-näyttö
- 10 puhallinnopeutta eri käyttötarkoituksiin
- Sisältää 4 vaihtosuutinta

KS Toolsin digitaalinen kuumailmapuhallinsarja sopii tarkkuutta vaativiin kuumennus- ja muotoilutöihin. Digitaalinen lämpötilansäätö, LCD-näyttö ja 10-portainen puhallinnopeus tekevät työkalusta monipuolisen vaihtoehdon esimerkiksi maalin poistoon, muovien muotoiluun, kutistesukille ja sulatukseen.

Tämä KS Toolsin digitaalinen kuumailmapuhallin tarjoaa tavallista tarkemman hallinnan lämpötilaan ja ilmavirtaan. Digitaalinen portaaton säätö ja LCD-näyttö helpottavat oikean lämpötilan löytämistä eri materiaaleille ilman arvailua tai “toivotaan ettei tämä sula liikaa” -taktiikkaa.

Tehokas 2000 W moottori yhdistettynä kahteen tehoalueeseen mahdollistaa niin kevyet lämmitystyöt kuin tehokkaan kuumennuksenkin. Maksimilämpötila nousee jopa 650 °C asti, joten laite soveltuu hyvin maalinpoistoon, PVC-kutistuksiin, muovien hitsaukseen, putkien juottamiseen sekä sulatus- ja kuivaustöihin.

Mukana toimitetaan neljä erilaista suutinta, joilla ilmavirta voidaan kohdistaa tarkasti haluttuun kohtaan. Pystyyn asetettava rakenne helpottaa käyttöä työpisteellä silloin, kun molemmat kädet tarvitaan itse työhön.

Ominaisuudet:
- Teho: 2000 W
- Digitaalinen portaaton lämpötilansäätö
- LCD-näyttö
- 10 puhallinnopeutta

- Kaksi tehoaluetta
- Tehoaste 1:
-- ilmamäärä 200–300 l/min
-- enimmäislämpötila 450 °C
- Tehoaste 2:
-- ilmamäärä 350–500 l/min
-- enimmäislämpötila 650 °C
- Lämpötila-alueet:
-- 1 ≈ 50 °C
-- 2 ≈ 100 °C
-- 3 ≈ 200 °C
-- 4 ≈ 350 °C
-- 5 ≈ 550 °C
-- 6 ≈ 650 °C
- Sisältää 4 suutinta:
-- leveä suutin 75 mm
-- heijastinsuutin
-- supistussuutin 45 mm
-- supistussuutin 14 mm
- Soveltuu:
-- maalin poistoon
-- putkien juottamiseen
-- PVC-kutistuksiin
-- muovien hitsaukseen
-- muovien taivutukseen
-- kuivaukseen
-- sulatukseen
- Pystyyn asetettava rakenne
- Käyttöjännite: 220–240 V / 50 Hz
- Käyttövirta: 10 A
- Paino: 850 g