Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Induktiokuumennin 1200W, Fornorth

Koodi: 6438543016310 - EAN: 6438543016310



299 €

238,25 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- 800 °C maksimilämpötila 5–40 sekunnissa
- 1200 W teho 150 A maksimivirta
- Kevyt 2,6 kg ja kompakti 385 x 70 x 70 mm

Tehokas 1200 W induktiokuumennin ruostuneiden pulttien ja osien irrotukseen. Kuumenee jopa 800°C asteeseen 5–40 sekunnissa ilman avotulta.

Fornorth Induktiokuumennin 1200W on moderni ja tehokas ratkaisu kaikkiin töihin, joissa metalliosia täytyy kuumentaa nopeasti ja tarkasti. Se on suunniteltu erityisesti autokorjaamoiden, konepajojen ja huoltoliikkeiden vaativiin tarpeisiin, mutta soveltuu erinomaisesti myös laatutietoisen harrastajan työkalupakkiin. Unohda vaarallinen ja epätarkka kuumennus avotulella – induktiotekniikka on tulevaisuutta.Laitteen toiminta perustuu induktiiviseen kuumennukseen, jossa voimakas magneettikenttä saa metallisen kohteen kuumenemaan sisältäpäin. Tämä menetelmä on paitsi äärimmäisen nopea, myös huomattavasti turvallisempi kuin perinteinen kaasupoltin. Koska liekkiä ei ole, palovaara on minimaalinen, eikä kuumuus leviä hallitsemattomasti ympäröiviin osiin, kuten maalipintoihin, johtoihin tai kumitiivisteisiin. Voit työskennellä ahtaissakin paikoissa ilman huolta vaurioista.Tämä 1200 watin teholla varustettu kuumennin lämmittää esimerkiksi jumittuneen pultin tai mutterin punahehkuiseksi (noin 800°C) jopa 5–40 sekunnissa. Lämpölaajeneminen rikkoo ruosteen ja hapettumat, minkä jälkeen osa on helppo irrottaa ilman voimaa tai vääntynyttä avainta. Se sopii erinomaisesti myös laakereiden, ohjauksen osien ja pakoputkiston pulttien irrotukseen.Tekniset tiedot:Merkki: FornorthTeho: 1200 WJännite: 110 V / 220 VTaajuus: 50-60 HzVirta: 6 A / 12 ASuurin ulostulovirta: 150 AKuumennuslämpötila: Jopa 800°CKuumennusaika 800°C: 5-40 sekuntiaLaitteen ylikuumenemissuoja: 80°CMitat (P x L x K): 385 x 70 x 70 mmPaino: 2,6 kgSertifioinnit: CE, ROHS, EMC, LVDYhteensopivuus: U-käämit ja vapaamuotoiset käämit