Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Porakaivopumppu 0,75kW, Fornorth

Koodi: 6438543022083 - EAN: 6438543022083



169 €

134,66 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Nostaa vettä jopa 98 metrin korkeuteen
- Sopii 4 tuuman kaivoihin ja 0,25 % hiekkapitoisuuteen
- 0,75 kW teho, max 90 m upotussyvyys

Tehokas 750 W porakaivopumppu veden nostoon. Maksiminostokorkeus 98 metriä ja runko kestävää ruostumatonta terästä. Sopii 4 tuuman kaivoihin.

Fornorth-porakaivopumppu on tehokas ja kestävä ratkaisu, kun tarvitset luotettavan vedenlähteen omasta kaivosta tai säiliöstä. Se soveltuu erinomaisesti kotitalouksien jatkuvaan vedensaantiin, puutarhan ja viljelyksien kastelujärjestelmiin sekä moniin muihin siviili- ja teollisuussovelluksiin. Pumpun suunnittelussa on panostettu erityisesti kestävyyteen ja suorituskykyyn.Pumpun sydämenä toimii 750 watin (1 HP) moottori, joka kykenee nostamaan vettä jopa 98 metrin korkeuteen. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan myös syviin porakaivoihin. Voit upottaa pumpun jopa 90 metrin syvyyteen. Rakenne on suunniteltu kestämään: sekä moottorin että pumpun kuoret on valmistettu korroosionkestävästä AISI 304 -ruostumattomasta teräksestä. Myös akseli on valmistettu lujasta ruostumattomasta teräksestä (AISI 316/304). Juoksupyörä on kestävää POM-muovia ja diffuusori PC-muovia, jotka sietävät hyvin kulutusta ja vedessä mahdollisesti olevaa hiekkaa (enintään 0,25 %).Luotettavuuden viimeistelevät laadukkaat NSK-laakerit ja erityisesti syväkaivoihin suunniteltu grafiitti-keramiikka/TC-erikoistiiviste, jotka varmistavat moottorin pitkän ja häiriöttömän käyttöiän. Pumppu on suunniteltu sopimaan yleisimpiin 4 tuuman (noin 10 cm) porakaivoihin.Tekniset tiedot:Merkki: FornorthTeho: 750 W / 1 HPMaksiminostokorkeus: 98 mMaksimiupotussyvyys: 90 mSuurin sallittu veden lämpötila: 35 °CSuurin sallittu hiekkapitoisuus: 0,25 %Vaadittu kaivon halkaisija: vähintään 4 tuumaaMoottorin kuori: Ruostumaton teräs (AISI 304 SS)Pumpun kuori: Ruostumaton teräs (AISI 304 SS)Akseli: Ruostumaton teräs (AISI 316 SS / AISI 304 SS)Juoksupyörä: Muovi (POM)Diffuusori: Muovi (PC)Mekaaninen tiiviste: Erikoistiiviste syväkaivoille (Grafiitti-keramiikka/TC)Laakerit: NSKMitat (pituus x leveys x korkeus): 1170 x 115 x 190 mmPaino: 15,58 kg